

供应山东地区强磁永磁强磁棒除铁器

产品名称	供应山东地区强磁永磁强磁棒除铁器
公司名称	山东中智磁性机械有限公司
价格	210.00/条
规格参数	磁棒材质:304不锈钢 磁铁材质:钕铁硼稀土材料 直径:25mm-50mm
公司地址	淄博市高新区万杰路101号
联系电话	0533-3172212 15853397232

产品详情

磁棒规格可做成多种样式，焊接密封，防进水，退磁率较低。磁棒两端可根据现场实际生产情况定制成各种内丝或者外丝，拉环和尖头样式，方便卸铁，易于清理。

强磁棒它是由不锈钢管和永磁铁构成的多个强磁力棒组合在固定架上，构成磁性过滤器。当含铁的物质通过时，收到强磁的吸引，将含铁的物质牢固的吸附在管壁上，达到保证设备的完好和产品的安全。强磁棒的大小、长短、框架形状

，可根据客户的要求定制，山东中智制作的强磁棒

规格众多，直径可做 16、 20、 25、 32、 50等，长度、磁力均可根据客户的要求定制。

山东中智磁性机械有限公司—位于齐文化的发祥地、中国历史文化名城-山东省淄博市，公司发展至今已立足鲁中地区，深耕。山东中智是集研发、设计、生产、售后服务于一体的国内大型除铁设备、矿用洗选设备的研发与制造公司，公司以现代化的加工制造手段和国际产品质量管理体系配合全方位的售后服务，的产品和广阔的市场前景，都为公司的发展奠定了坚实的基础。

山东中智生产除铁设备，主要产品有：磁选机、除铁器、高强磁力板、磁棒、除铁箱、除铁槽、洗选设备、以及各种规格磁性材料等。服务范围涉及煤炭、电力、建材、陶瓷、冶金、环保等行业。产品远销京、津、冀、蒙、晋、陕、苏、皖、赣、湘、贵等20多个省市、自治区，并积极推进产品出口工作，形成了立足山东、辐射全国、服务世界的产品营销网络。

一直以来，公司始终以推动行业发展为己任，秉承“诚信为本、开拓创新”的宗旨和“回报员工、回报客户、固强企业”的价值观，坚持以优质的产品、优惠的价格、优良的服务面向顾客，不断满足客户的更高需求，全新全意为客户服务，始终以质量求生存，以信誉求发展。为公司更美好的明天而添砖加瓦。

强磁棒的磁性强度高达8000-12000GS以上，这种除铁棒磁棒广泛应用于新材料、陶瓷工业原料、化工、食品、医药、卫生、纺织、机械、颜料、建材行业原料、泥浆中的除铁。

超强磁棒可用于机械设备造成的铁磨损铁；食品加工行业工艺中的除铁；磨料行业碳化硅、刚玉、石英砂、铝粉等工艺除铁；饲料中的除铁；耐火材料、陶瓷行业等手动、半自动除铁中的除铁；生产过程中的泥浆除铁等，自动或半自动除铁。

强磁辊式磁选机除铁器主要用于各种弱磁性矿、铁矿、褐铁矿、石英砂、钾长石、赤铁矿、石榴石、矿山、磁铁矿、尾矿、弱磁性矿、硫酸渣、磨料、耐火材料、建材等各种行业的除铁，部分除铁设备还可一机多用。强磁辊式**磁选机除铁器**

可根据客户的需要改造，根据现场情况来定设备，以满足广大用户的需求，磁场强度在1000-18000GS,磁力高的可达18000GS,磁场强度高，吸力大，节能，处理量大，回收率高，用电量少，性能稳定等特点。

强磁辊式除铁机应用：用于低品位弱磁性铁矿的分选或者用于各种行业中的除铁作业，能够一次性提高3-15个品位，大程度的解决了历来低品位铁矿不能提纯的问题，解决了低品位铁不能入炉冶炼、销售难的问题，为您的低品位矿石找到了出路，产生了可观的经济效益，强磁辊式磁选机除铁器该设备投资少回报高，可以说是投资少见效快的好项目。强磁辊式**磁选机**的性能优势：

- 1、整机完成粗筛分、磁选作业，优化选矿作业流程。
- 2、主体磁选设备采用稀土制钕铁硼强磁与铁氧体组成复合磁系，磁感应强度高，磁场作用深度大。
- 3、体积小，在经常拖动设备的情况下使用更方便。
- 4、运行稳定，能适应恶劣环境下能长时间连续工作。
- 5、磁滚筒表面加装耐磨不锈钢筒皮，保证更长的设备使用寿命。
- 6、结构简单、处理量大，回收率高，节能环保、操作方便、易于维护等优点。

强磁棒就是磁力强，能吸起很重的磁性物体。通常是指稀土磁材、主要是以钕铁硼为主，其他是指氧体磁材和其他磁材料。其实钕铁硼强力磁和氧体磁相比较，其特色就是其外表磁场强大，通常是氧体的4倍左右，另一特色就是其梯度高，梯度是代表单位长度上的磁场转变，磁场强度降落的越快其梯度就越高。强力磁棒

的磁场随着距离的变大而受到影响。强磁棒的磁力是需要保养的，这款产品的重要性能就是磁性，如果没有了磁力或者磁性下降，那将大大降低它的使用效果，那强磁棒是怎么进行保存、维护保养的呢？

强磁棒的保存方法：磁体在存储时要保证室内透风干燥，否则湿润的环境会使磁体发生锈蚀。其次环境温度不要超过工作温度。未电镀的产品存储是可适当涂油防锈，充磁产品存储时应到远离磁盘、磁卡、计算器、手表等对磁场灵敏的物体。磁体材质很脆，运送、电镀（涂覆），装置过程中，应保证磁体不受剧烈碰撞，如果存储方式不当，可能会引起产品的破损、崩裂，河北强磁棒充磁情况运输时应适当隔离。

另外，本公司生产的强磁除铁器与磁选机，型号众多，均可根据不同使用

选型指南：

- 1，正确选用除铁器须同时考虑物料的含铁情况，除铁要求，使用环境和除铁器自身特性。
- 2，当物料中含铁量较多时，应选用具有连续性卸铁能力的自卸式电磁，永磁除铁器等系列产品的除铁产品。
- 3，当物料中含铁量较少时宜选用人工卸铁式电磁，永磁除铁器，适当降低悬挂高度，有利于除铁。
- 4，当电力容量受限制时，宜选用永磁除铁器。

5, 除铁器安装在皮带机头部时, 因物料有前冲力和处于松散状有利于除铁。但除铁器底部的主动轮应该为非铁磁性材料。

6, 采用多级除铁时, 后级的除铁吸力应高于前级的除铁能力, 否则, 后级除铁器除铁效果差。