

# 阻尼弹簧减震器 水泵风机中央空调空气能落地减震器减震垫

产品名称	阻尼弹簧减震器 水泵风机中央空调空气能落地减震器减震垫
公司名称	泊头鹏彦弹簧制造有限公司
价格	30.00/台
规格参数	鹏彦:阻尼弹簧减震器 zd型:弹簧阻尼减震器 河北:沧州
公司地址	河北省沧州市泊头市四营乡大卢屯村
联系电话	15333279820

## 产品详情

ZD型阻尼弹簧减震器单组弹簧与四组弹簧（更稳定，不侧倾）均有现货。哪里阻尼弹簧减震器生产厂家更专业？泊头鹏彦弹簧制造有限公司专业生产阻尼弹簧减震器，吊式减震器，弹簧减震器，橡胶减震器，空气弹簧减震器，管道减震器，减振台座等工业减震设备，可定做各种异型减震器。

ZD型阻尼弹簧减震器可作为各种设备的减震元件，以减少设备振动对外界的影响，进行积极隔振。这种减振器具有结构简单，受力明确，自振频率低，减振效果好，安装方便，性能可靠等特点。同时具有良好的耐油性、耐老化性、耐高低温性能及使用寿命长等特点。阻尼弹簧减震器价格低质量好要怎样选择？

ZD型阻尼减震器荷载范围广、适应性强，对积极隔振、消极隔振和冲击隔振能同时产生明显效果，是一种多功能通用性隔振产品，适用于-20 -80 的工作环境，其正常工作荷载范围内固有频率在1.5HZ-4.9HZ之间，阻尼比为0.065，是空调、恒温设备、风机、冷却塔、冷冻机组、压缩机，水泵等机载设备的理想减振产品。

ZD型阻尼弹簧减震器使用说明：

- 1、消极减振是指防止或减少外界振动对减振体系的振动影响。
- 2、积极减振是指防止或减少被支承体系列的振动对外界的振动影响。
- 3、减振器的选用必须经过减振动力计算。决不能单凭经验从事，以免引起共振造成损失。
- 4、工作温度： - 40 ~ 100 。不适宜用于有腐蚀有介质的环境。

- 5、在预压荷载 $P_1$ 到\*\*大许可荷载范围内阻尼 $D=0.065$
- 6、选用减振器时，干扰频率 $f$ 与减振器的竖向固有频率 $f_0$ 的比即 $f/f_0 \geq 2.5$ 以保证有较好的隔振效果。
- 7、每只减振器承受的竖向荷载，不得超过参数表中\*\*大许。安装时减振器变形量如不相等，可移动减振器位置使变形量相等。
- 8、减振器外形尺寸见外形图表
- 9、减振器可安置在浅基础、地坪、楼面、屋面等。减振器是否要固定视具体情况而定。
- 10、一般情况下减振与支承结构不予固定，当扰力较大或有特殊要求时可采用ZTB型或ZTG型。
- 11、本系列产品在使用时其压缩变形不得超过\*\*大变位线。当超过时，可增加减振器数量。