

惠州节能涂料3mm水性隔声减震涂料衡江（广东）高新材料科技有限公司

产品名称	惠州节能涂料3mm水性隔声减震涂料衡江（广东）高新材料科技有限公司
公司名称	广州衡江建材有限公司
价格	50.00/平方米
规格参数	衡江:3mm
公司地址	广东省广州市天河区中山大道中1216号盈丰大厦613
联系电话	13642670055

产品详情

材料进场报验要严格把关：其品种、规格、外观、尺寸必须符合设计要求；必须包装完好；材料进场合格证、材料检测报告、材料书、使用说明书齐全；材料进场要严格按材料样板和封样核对验收。进场材料未经检验合格并签认，不能在工程上使用，材料使用须报监理审核、经确认合格后方可同意使用。

1、水性防火隔音减震涂料HJ-100施工方法及操作要领：

1、基层处理

1)、楼面凿毛清洁；要求将基层表面的尘土、污垢、油渍、颗粒及积水等应清理干净，表面凸出部分应凿平，对蜂窝、麻面、露筋等疏松部分应凿到密实处后，用清水冲洗干净。

2)、各种管线预埋完成，水管等管沟清洁，管箍按500@一道固定在楼板上、且在离弯头100mm处各设一个管卡；

2、准备水性防火隔音减震涂料

采用机械喷涂：将水性防火隔音减震涂料放入喷涂机中进行喷涂实干；投料前应将水性防火隔音减震涂料搅拌均匀，搅拌好的水性防火隔音减震涂料应在2小时内使用完成。

6、完工于养护：

1)、喷涂完水性防火隔音减震涂料后，在养护过程中，注意涂层表面不要被雨水冲刷与侵害；

2)、基面喷涂水性防火隔音减震涂料后，应在48小时内不得上去踩踏以至于漆膜受损；

3)、冬季施工室温不低于+5 。