

公司12千瓦柴油发电机 12千瓦公司应急柴油发电机

产品名称	公司12千瓦柴油发电机 12千瓦公司应急柴油发电机
公司名称	上海欧鲍机械有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:大泽动力 型号:TO16000ETX 产地:上海
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987454 13072175406

产品详情

公司12千瓦柴油发电机 12千瓦公司应急柴油发电机柴油发电机组的型号后，该机组的体积、重量、功率、使用类型等均已确定，结合用户的实际要求、使用地点及控制系统和配电系统等具体情况，则可制定机组的安装计划和实施方案了；安装机组需要考虑的因素主要有：地基的负重、通道及维护保养的位置、机组的振动、通风散热、排气管的连接、隔热、降噪、燃油箱的大小和位置，以及与之有关的国家和地方建筑、环保条例和标准。发电机重量轻，体积小，配有移动轮，移动轻便，安全可靠汽油发电机配置加强型的模块冷却、刚性更强的曲柄和活塞、更加精制的轴颈以及其它耐受性能，使产品耐用程度达到很高，汽油发电机组装有保护装置，防止润滑油压力过低，过载保护器防止过载后能及时断电减少对机组的伤害发电机部分全铜线配置提高发电效率，动力部分采用日本大泽动力，从而制造出这款大动力发电机效率稳定的原装汽油发电机，相对比国产汽油发电机，发电要稳定发电质量要高，工作时间要长。

公司12千瓦柴油发电机 12千瓦公司应急柴油发电机柴油净化。柴油中含有多种矿物质和杂质，若不沉淀过滤净化，会影响柱塞和喷油头工作，造成供油不均匀，油料雾化不良等现象，使发动机功率下降，油耗增加。因此，建议先将柴油静置一段时间，让杂质沉淀，加油时将漏斗加滤网过滤一下。再就是定期清洗或更换过滤器，达到净化目的。当发电机与无限大容量系统并联运行时，为了改变发电机的无功功率，必须调节发电机的励磁电流。此时改变的发电机励磁电流并不是通常所说的“调压”，而是只是改变了送入系统的无功功率。3、无功负荷的分配：并联运行的发电机根据各自的额定容量，按比例进行无功电流的分配。大容量发电机应负担较多无功负荷，而容量较小的则负提供较少的无功负荷。为了实现无功负荷能自动分配，可以通过自动高压调节的励磁装置，改变发电机励磁电流维持其端电压不变，还可对发电机电压调节特性的倾斜度进行调整，以实现并联运行发电机无功负荷的合理分配。

产品简介：

产品采用原装动力和电机，质量可靠。

全铜式线圈，可以长时间工作，使用寿命长。

电磁控油阀技术，比其他品牌节省30%左右的油耗。

全方面保护装置，使用安全可靠。

品牌：大泽动力

技术参数：

型号：TO16000ETX

发电机参数

额定功率： 12KW

备用功率： 13.5KW

额定频率： 50HZ

额定电压： 220/380V

启动方式： 电启动

机构类型： 静音式

功率因素： 1.0

相 数： 单/三相

电机类型： 稀土永磁电机

发动机参数

发动机品牌： 大泽動力

发动机型号： TO-WP12

冷却方式： 水冷却

额定转速： 1500r/min

缸体结构： 直喷、四缸、直列、水冷

燃烧系统： 直喷式

进气方式： 自然吸气

绝缘等级： H级

控制装置： ECU

消音装置： 工业消音装置

调速方式： 机械调速

油箱容量： 50L

过载能力：

压缩比： 19:1

曲轴专项： 逆时针

整机参数

燃油表： 有

电压表： 有

输出指示灯： 有

过载保护： 有

控油装置： 有

机器油耗： 200g/kw.h (满载)

工作时间： 12-16H

噪音水平： 62-72db

机器重量： 490/590kg

外形尺寸： 1450*870*1000 (不带轮子)

售后服务：

大泽原装 全国联保

随机配件：

说明书，保修卡，合格证，连接线，随机小工具，工具包