

公司应急15千瓦柴油发电机 应急15千瓦柴油发电机

产品名称	公司应急15千瓦柴油发电机 应急15千瓦柴油发电机
公司名称	上海欧鲍机械有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:大泽动力 型号:TO18000ETX 产地:上海
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987454 13072175406

产品详情

公司应急15千瓦柴油发电机 应急15千瓦柴油发电机干燥时所用的导线绝缘应良好，并应避免高温损坏导线绝缘。现场应备有必要的灭火器具，并应清除所有易燃物。干燥时，应严格监视和控制干燥温度，不应超过限额。干燥时，发电机各处的温度限额为：用温度计测量定子绕组表面温度为85℃。在最热点用温度计测量定子铁芯温度为90℃。在发电机干燥过程中、要定时记录绝缘电阻、绕组温度、排出空气温度、铁芯温度的数值，并绘制出定子温度和绝缘电阻的变化曲线，受潮绕组在干燥初期，由于潮气蒸发的影响，绝缘电阻明显下降。公司应急15千瓦柴油发电机 应急15千瓦柴油发电机小型柴油发电机在工作中，有聚合物附着在气门、气门座、喷油嘴和活塞顶部。这些积炭会增加油耗，应及时清不要超负荷作业。小型柴油发电机超负荷作业时，会冒黑烟，这是没有充分燃烧的燃油排放。只要小型柴油发电机常冒黑烟，就会增大油耗，还会缩短零部件的使用寿命。1、应首先检查油底壳油位，以及燃油柜油位，使之保持在正常范围之内。

公司应急15千瓦柴油发电机 应急15千瓦柴油发电机设置柴油发电机组，通常首先是作为消防用电设备的备用电源。市电停电，即连锁开启发电机组。但市电停电概率远大于火灾概率，开启机组并不意味着火灾发生。非消防时，开启的发电机组仅仅负担应急照明等小部分负荷，若对其他非消防的重要负荷（属三类负荷时的生活泵、客梯、裙房照明等，称为保证负荷）无法顾及，则必将造成机组空置、资源浪费。进行低压配电系统图设计时，在满足火灾时消防负荷需要的前提下，还必须考虑停电而非火灾时，发电机对保证负荷的供电。一种做法是，将保证负荷集中挂接在发电机应急母线段上，消防时，由火灾信号将保证负荷的总开关分励脱扣。

产品简介：

产品采用原装动力和电机，质量可靠。

全铜式线圈，可以长时间工作，使用寿命长。

电磁控油阀技术，比其他品牌节省30%左右的油耗。

全方面保护装置，使用安全可靠。

品牌：大泽动力

技术参数：

型号：TO18000ETX

发电机参数

额定功率： 15KW

备用功率： 16KW

额定频率： 50HZ

额定电压： 220/380V

启动方式： 电启动

机构类型： 静音式

功率因素： 1.0

相 数： 单/三相

电机类型： 稀土永磁电机

发动机参数

发动机品牌： 大泽動力

发动机型号： TO-WP15

冷却方式： 水冷却

额定转速： 1500r/min

缸体结构： 直喷、四缸、直列、水冷

燃烧系统： 直喷式

进气方式： 自然吸气

绝缘等级： H级

控制装置： ECU

消音装置： 工业消音装置

调速方式： 机械调速

油箱容量： 50L

过载能力：

压缩比： 19:1

曲轴专项： 逆时针

整机参数

燃油表： 有

电压表： 有

输出指示灯： 有

过载保护： 有

控油装置： 有

机器油耗： 200g/kw.h (满载)

工作时间： 12-16H

噪音水平： 62-72db

机器重量： 490/590kg

外形尺寸： 1450*865*1250 (带轮子)

售后服务：

大泽原装 全国联保

随机配件：

说明书，保修卡，合格证，连接线，随机小工具，工具包