

Polycom SoundStation2

产品名称	Polycom SoundStation2
公司名称	深圳市普利华通讯设备有限公司
价格	3600.00/台
规格参数	宝利通:响应频率：300 SS2:音量调节：可调至94 老撾:动态噪音抑制(DNR)
公司地址	深圳市龙岗区布吉街道木棉路24号村委综合楼303
联系电话	0755-25017725 18924620629

产品详情

Polycom SoundStation2作为宝利通的下一代会议电话系统，重新定义了商业级语音会议标准。在中小型会议室，宝利通SoundStation 2/SS2借

业界领先的全双工技术，可同时、双向、自然地会谈，表现超乎想象。宝利通SoundStation 2传送的卓越语音质量相当于SoundStation

Premier的效果，其麦克风的灵敏度比获奖的SoundStation2标准型提高了50%。与会者在3米之内以正常语调说话，可以清晰地收听远端会场的

声音。——这使得每一次通话都成为更高效的通话。

宝利通基本型报价,宝利通标准型报价,宝利通扩展型报价,宝利通SS2报价,宝利通SOUNDSTATION2报价安装维修

SoundStation2 基本型（无扩展/无液晶屏），这是SoundStation2系列会议电话的全新超值版本，在保留SoundStation2主要功能的同时提供同

样卓越的质量与性能。SoundStation2基本型以适宜的价位满足了中低端用户的需要，令更多用户享受高质量会议电话带来的便利。

SoundStation 2标准型和扩展型让你享受到的新特性包括：一个大的背景光显示屏，轻松提供可视化的通话信息和电话功能；先进的音频处理

技术，如动态降噪（DNR）技术，提供麦克风的最大灵敏度而又可以降低嘈杂房间里的背景噪音。SoundStation2提供带智能混音功能的360度全

向麦克——只有最接近发言者的麦克风处于工作状态，使得会议声音如水晶般清晰。——这使得每一次通话都成为更高效的通话。

SoundStation 2 EX扩展型是在标准型的基础上增加2个扩展麦克风组成的，可增强拾音范围，以满足更大型会议室需求！除此之外还增加了传

统普通电话的功能，如：重拨、静音、转接、保持。这样，你就拥有一套熟悉而易于使用的会议电话。

一旦拥有宝利通的SoundStation2，您的下一次电话会议将会改善质量，提高效率。

Polycom soundstation2优势

更加高效的电话——POLYCOM专有的声学清晰技术使得双向自然，自由流畅的会谈成为可能。

清晰地聆听——响度和麦克风的灵敏度是原SoundStation的两倍，消除耳朵的疲劳，避免重复的说话。

背景光显示屏提供重要信息——显示本机号码、已拨号码、通话时长，支持来电显示功能。

可扩展声音覆盖范围——可选的扩展麦克风，使拾音范围可覆盖更大的会议室。

易于安装和使用——连接至任何模拟电话接座、PBX的模拟接口——任何你想要安装的地方。

Polycom SoundStation2 技术参数

结构体系：

桌面主机：包括音频处理功能单元，键盘，显示屏。

电源模块：包括电源盒，电话线接口。

线缆：包括1根6.4米（连接桌面主机）和1根2.1米（连接RJ-11电话接座）的连接线；2根可选的、2.4米长的扩展麦克风模块连接线。

主机

尺寸(L x W x H)

36.8 x 31.1 x 6.4 (cm3)

质量

0.8 kg

电源

220V 50 Hz AC

网络接口

RJ-11,模拟PBX或者PSTN接口

键盘

标准的电话机键盘：开/关键、会议（Flash）键、静音键、音量键、菜单键和3个功能键。

显示器（基本型无）

132x65像素，背景光图像化LCD

用户界面（基本型无）

用户可选择振铃声

软键盘：可配置成语音会议服务的简易拨号键

多语言支持：英语、德语、法语、意大利语、西班牙语、葡萄牙语、挪威

管理员可设置密码，保护配置

来电显示和电话簿（基本型无）

支持多种来电显示标准：

Bellcore Type 1

ETSI

DTMF

英国电信

电话簿/快速拨号列表—最多25条

12个电话键

电话簿开/关键、会议键、静音键、音量键增大/降低、菜单键、引导键

3个功能键，包括：重拨键、保持键、会议编程键

主机扬声器

响应频率：300 to 3300 Hz

音量调节：可调至94 dBA SPL

主机麦克风

3个心型麦克风300 to 3500 Hz

音频

POLYCOM全双工声音清晰技术— IEEE 1329 Type1

麦克风拾音范围可至3米。

麦克风门电路带智能麦克风混音。

动态噪音抑制(DNR)

接口

2个扩展麦克接口（基本型、标准型无）

2.5 mm头戴式耳机接口，连接其它通讯设备，如移动电话。（基本型无）

RCA 辅助音频接座

附件(只适用于SoundStation2 EX 型号)

2个心型扩展麦克风，300 - 3500 Hz，

符合标准：

NA CI/C-UL

FCC Part 68

FCC Part 15 Class B

Canadian ICES-003

CE Mark (R & TTE Directive)

环境要求：

工作温度：5 ° —40 ° C

相对湿度：20%—85% (非凝结)

储存温度：零下30 ° —55 ° C

建议房间条件：

混响时间：<0.5秒

噪声水平：<48 dBa

宝利通SoundStation2 包括：（各型号不同）

桌面主机，集成了显示屏和键盘

6.4m线缆，连接主机；

2.1m电话线，连接RJ-11接座；

用户文档 (用户指南CD、快速安装指南、注册卡)

* (基本型无) 由于各种来电显示标准之间的差异，某些特性可能不适合所有地区。另外，电话线的连接质量可能影响来电显示的功能。来电显示服务需要当地电信服务供应商的许可。

* (基本型无) SoundStation2使用1根线缆连接标准的2.5mm头戴式耳机接头。如果你的移动电话不支持这种连接方式，你需要一个适配器 (非标配)。SoundStation2连接移动电话的方式与连接头戴式耳机的方式相似。并不是所有型号的移动电话可作为头戴式耳机被SoundStation2识别

相关产品

polycom双模会议电话机/宝利通双模电话会议机

Polycom SoundStation Duo

无论您的会议室目前使用的是模拟线路亦或已经迁移至 IP 语音 (VoIP) 电话，宝利通Polycom SoundStation Duo双模会议电话均能为中小型会议室提供灵活的部署。

polycom voicestation300会议电话/宝利通VS300电话会议机

Polycom VoiceStation 300

宝利通Polycom VoiceStation300清晰的会议音质，专为小型房间和桌面而设计的会议电话。

polycom soundstation2 w无线型会议电话

Polycom SoundStation2W

宝利通Polycom SoundStation2w无线型会议电话，卓越的语音会议性能结合无线的自由度和灵活性。

polycom soundstation vtx1000会议电话

Polycom SoundStation vtx1000

使用SoundStation VTX 1000，电话会议参与者可以正常音量、自然地通话，同时麦克风清楚地拾取到6米以外的声音。

polycom soundstation ip600会议电话机

Polycom SoundStation IP 6000

宝利通Polycom SoundStation IP6000一流的 IP 八爪鱼会议电话，专为中型会议室设计，具备出色的高清语音能力

polycom soundstation ip7000电话会议机

Polycom SoundStation IP 7000

宝利通Polycom SoundStation IP7000提供 HD Voice 高清语音的先进的 IP 会议电话并能与 Polycom

视频终端无缝集成。

Polycom RealPresence Trio 8800价格/Polycom RealPresence Trio8800报价

Polycom Trio 8800

Polycom RealPresence Trio 8800- 智能会议电话机-世界上最出色的会议电话从此更加不凡，集语音、内容共享和视频于一体，适用于任何规模的团队协作环境。