

# 东莞单相隔离变压器 自动化机械控制变压器 伺服控制变压器

产品名称	东莞单相隔离变压器 自动化机械控制变压器 伺服控制变压器
公司名称	东莞市乔柏电机有限公司
价格	.00/个
规格参数	销售电话:13538681621 输入电压:单相380V或220V 输出电压:220V, 110V (定做)
公司地址	东莞市长安镇厦岗第四工业区新业南街4号
联系电话	0769-13538681621 13538681621

## 产品详情

单相控制变压器220V变100V, 220V变72V, 220V变64V, 220V变36V, 220V变24V等。可按要求定做相应电压的变压器, 此变压器主要为机械, 机床, 自动化设备提供特殊控制电源, 或照明电压, 安全隔离等作。联系13538681621刘生

机床控制变压器适用于交流50—60Hz, 输出额定电压不超过220V, 输入额定电压不超过500V, 作为各行各业的机械设备, 一般电器的控制电源和工作照明、信号灯的电源之用。它采用进口材料和先进的工艺制造, 具有工作可靠、耗能低、体积小、接线安全、适用性广的特点。JBK系列控制变压器规格有: 40VA, 63VA, 100VA, 160VA, 250VA, 400VA, 630VA, 1000VA, 1600VA, 它们的额定输入电压是220V (361V), 380V (399V)。额定输出电压是6V (6.3V), 12V, 24V, 36V, 110V, 127V, 220V (380V)。

BK系列机床控制变压器, 适用50-60Hz, 电压至500V的电路中, 通常用作机床控制电路或局部照明灯及指示灯的电源之用, 按结构可分为壳式, 按安装方式分为立式。它的使用环境要求周围空气温度-5 至+40 , 24小时平均值不超过+35 ;安装地点海拔不超过2000M;大气相对湿度在周围空气温度为+40 时不超过50%, 在较低温度下可以有较高的相对湿度, 最湿月的月平均最大湿度为90%, 同时该月的平均最低温度为+25 , 并考虑到因温度变化发生在产品表面上的凝露。BKC系列控制变压器的规格有: 25VA, 50VA, 100VA, 150VA, 250VA, 它们的额定输入电压是220V (361V), 380V (399V)。额定输出电压是6V (6.3V), 12V, 24V, 36V, 110V, 127V, 220V (380V)。

控制变压器, 适用于50-60HZ的交流电路, 广泛用于电子工业或工矿企业, 机床和机械设备中作为一般电器的控制电源。

在选择时我们应该注意:

1) 购买前, 先估算好您所适用的电器的总容量, 并选用留有相当容量的变压器, 确保瞬时启动时不烧坏

变压器。

- 2) 变压器严格按国家有关标准设计生产，当您使用双绕组，多控制电压（即抽头式）。
- 3) 需要根据所需要的控制变压器的外形尺寸或安装尺寸来选择不同的型号规格。
- 4) 根据它们适用的电压进行选择。