

聚丙烯纤维建筑抗裂 砂浆/混凝土纤维 砂浆混凝土专用 抗裂性强

产品名称	聚丙烯纤维建筑抗裂 砂浆/混凝土纤维 砂浆混凝土专用 抗裂性强
公司名称	廊坊赫翌胶业有限公司
价格	.00/吨
规格参数	赫翌:胶业有限公司 型号:齐全:聚丙烯纤维 外墙:砂浆抗裂添加剂
公司地址	河北省廊坊市大城县平舒镇田庄村
联系电话	0316-5961968 13230680862

产品详情

聚丙烯纤维

聚丙烯纤维是用聚丙烯颗粒通过热剂压在连续工艺过程中制造而成的。该纤维经过特殊的防静电及抗紫外线处理，使纤维在砂浆中分散均匀，能长期发挥其功效。聚丙烯短纤维掺量为0.6-1.8公斤/立方米砂浆；一般为0.9公斤/立方米砂浆。根据工程部位及不同地域，纤维的掺量应有所不同，对于冲磨比较厉害的部位和冻融比较厉害的地域掺量应高一些。

一．物理性能及主要参数 材质100%聚丙烯断裂延伸率30%纤维类型束状单丝规格3-12mm，或其它规格密度0.91抗拉强度 400mpa抗酸碱性极高杨氏模量 3.5Gpa熔点约160 纤维直径31 μ m导热性极低燃点约580 含湿度<0.1%安全性无毒材料抗低温性经-78 实验测纤维性能无变化抗老化性纤维经过了特殊的抗老化处理

二．功能

· 大大提高砂浆的抗裂能力

在砂浆中，纤维的乱向分布形式可以大大削弱砂浆塑性收缩及冻融时的应力，从而极为有效的增强了砂浆的韧性，抑制了微细裂缝的产生。· 大大提高砂浆的防水抗渗性能 纤维均匀分布在砂浆中彼此相交错的大量纤维丝起到了“承托”骨料的作用，降低了砂浆表面的析水与集料的离析，在腐化池、地下室工程、屋面、贮水池、外墙抹灰等方面，采用纤维作为防水材料的效果尤为显著，可有效解决渗透问题困扰。

· 增强抗冲击能力及抗震能力 加入纤维产品的砂浆凝固后，握裹水泥的高强纤维丝相粘连为致密的乱向分布的网状增强系统，增加了砂浆的韧性，提高极限拉伸率。砂浆受到冲击时纤维吸收大量的能量，增强了砂浆的抗冲击及抗震能力。

三．包装：每袋20KG。

我公司主要经营可再分散性乳胶粉，纳米胶粉，聚合物砂浆胶粉，玻璃鳞片胶泥，羟丙基纤维素，木质纤维，聚丙烯耐拉纤维。

我们的地址：河北省廊坊市大城县平舒镇田庄村电话：0316-5961968联系手机：13230680862
期待您的咨询

网址：<http://94869886.b2b.11467.com>