

泸州玻璃网格布 玻璃网格布批发商 豪信天宇

产品名称	泸州玻璃网格布 玻璃网格布批发商 豪信天宇
公司名称	成都豪信天宇建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	成都市金牛区金府机电城C区51栋1号
联系电话	13408609696

产品详情

?贴墙纸也需要贴网格布，你确定真的需要吗？

老房子装修需要花更多的心思，翻新过程中需要注意的细节问题非常多，墙面到底挂不挂网就是其中一个，玻璃网格布大厂家，那老房子墙面装修到底需不需要要挂网呢？

网格布具有结构稳定，强度高，耐碱性能好，防腐，抗裂等特点。用在水泥、石膏和墙体上，可以增加强度并防裂。贴网格布是针对刷乳胶漆的墙面，网格布的作用是防止开裂的可能性变少。如果墙面需要贴墙纸的话，除非很特殊的情况，一般情况下不需要再贴网格布了，玻璃网格布批发商，只需要铲好墙，批好腻子就行。

更多装修案例、家居经验欢迎来电咨询我们：成都豪信天宇建材有限公司

成都豪信天宇建材有限公司是一家集内外墙保温网格布，玻纤布等产品生产和销售的厂家。多年发展下来在整个四川地区都是同行业的佼佼者。

我们始终秉承“质量上乘，服务至上”的经营理念，在产品的设计，生产销售中，坚持全过程，多环节为客户着想。欢迎新老客户来电咨询定制！！！！

外墙网格布“抗震”吗

1.3局部节点设计缺陷

(1) 保温设计中常常忽视对结构挑出部位如阳台、雨罩、博士帽、靠外墙阳台拦板、空调室外机搁板、

附壁柱、凸窗、装饰线、靠外墙阳台分户隔墙、檐沟、女儿墙内外侧及压顶等部位的保温（见图5）。

（2）在保温层与其它材料的材质变换处，因为保温层与其它材料的材质的密度相差过大，这就决定了材质间的弹性模量和线性膨胀系数也不尽相同，在温度应力作用下的变形也不同，极易在这些部位产生面层的裂缝。

（3）老虎窗根部与坡屋面的交接处如果保温处理不好也容易出现保温断点，导致返霜结露的情况的发生。

（4）面砖密缝粘贴，应力无处释放形成开裂。另外面砖密缝粘贴形成瞎缝，雨（雪）水浸渍及冻融破坏易引起开裂脱落。

（5）将增强网直接铺设在保温隔热层上，没起到抗裂作用反而形成了隔离作用。

（6）窗口周边及墙体转折处等易产生应力集中的部位未铺网格布来分散其应力，从而产生裂缝。

2.材料

外保温隔热体系的设计和安装是遵照体系供应商的设计和安装说明进行的。在保证体系构造设计合理性的情况下，组成材料的性能就成为关键因素。由于各类体系抗裂构造设计理念的实现是通过材料性能来提供保障的，除应考虑各层材料自身柔韧性外还应充分考虑材料的相容性及匹配性。

2.3饰面层在涂料饰面层的材料中，采用刚性腻子、不耐水的腻子、不耐老化的涂料或者与腻子不匹配的涂料均是引起裂缝的原因。

在面砖饰面层的材料中，采用玻纤网为增强材料的抗裂防护层上粘贴面砖；水泥砂浆或聚灰比达不到要求的聚合物砂浆粘贴面砖；水泥砂浆或聚灰比达不到要求的聚合物砂浆进行面砖勾缝；以及使用吸水率大的面砖和不带槽的平板面砖均是引起开裂的原因。

3.施工

由于外墙外保温隔热通常是在施工现场完成，施工的质量对外墙外保温隔热体系质量的保证是非常重要的。

3.1基层处理及保温层在基层上的粘贴/固定基层表面平整度偏差过大或有妨碍粘贴的物质；所用胶粘剂或者锚固施工不符合设计规范要求；粘结面积过小；基层墙面过干或过湿都是造成裂缝的原因。

3.2涂料饰面外保温隔热施工因素网格布干搭接或搭接不够、网格布设置位置贴近保温隔热层、门窗洞口的四角处沿45°未加铺玻纤网格布、冬季施工、聚ben板虚贴或空鼓、墙面平整度不好并未找平均会引起开裂。另外，当面层的增强材料为钢丝网时，没有采用抗裂砂浆做面层抹灰材料，依然采用普通水泥砂浆或仅掺加纤维的水泥砂浆做为面层抹灰材料；施工面层时在太阳曝晒下进行或在高温天气下面层保水性能不足；在腻子层尚未干燥或刚淋过雨的情况下，直接在上面涂刷透汽较差的高弹性面层涂料也是开裂的原因。

3.3面砖饰面外保温隔热施工因素由于施工因素造成面砖饰面层开裂脱落的原因有：基体未清理干净、表面太光滑、有脱膜剂；墙体表面垂直度、平整度偏差大；粘结前需要面砖浸水而未浸水；由于需要浸水的面砖浸水后粘结前未擦干/晾干，粘结面形成水膜；当采用密缝粘贴面砖时，由于面砖饰面层受热应力影响而产生的变形应力得不到释放，易发生空鼓开裂。

成都豪信天宇建材有限公司是一家集内外墙保温网格布，玻纤布等产品生产和销售的厂家。多年发展下来在整个四川地区都是同行业的佼佼者。

我们始终秉承"质量上乘，服务至上"的经营理念，在产品的设计，生产销售中，坚持全过程，多环节为客户着想。"服务到家"、"因客户而变"。我们坚信，只要真正为客户着想，诚信为本，诚恳做人，踏实做事就一定能赢得您的信赖，成为您的朋友。欢迎来电咨询定制！！

网格布是以中碱或无碱玻璃纤维纱织造，经耐碱高分子乳液涂覆的玻纤的一种新型耐碱产品。

一、网格布一般在水泥、石膏和墙体中使用，它可以增强水泥制品、增强塑料、橡胶制品的骨架材料，以防墙面出现裂缝的现象。它的特点大概有以下五点：

- 1、化学稳定性好。因此它具有可以抗酸、抗碱、耐水、耐水泥侵蚀及抗其他化学腐蚀的功能。
- 2、高强度、高模量、重量轻，因此抗冲击性较好。
- 3、尺寸稳定性好、硬挺、平整因此不易收缩变形。
- 4、可以防止房子霉变和防虫。
- 5、具有防火、保温、隔音、绝缘的功能。

二、出现哪种情况需要使用？

- 1、对新房子来说，如果你的墙体的梁与承重墙交缝处出现微小裂缝的现象时，可以使用牛皮纸来解决，但如果是比较大的缝纹时那么就需要使用网格布来解决它了。
- 2、对于以前经济没有那么发达的时期，房子一般建的材料都是砖墙或沙灰墙，但是这样的房子会很容易出现裂缝的现象。如果你房子的墙面出现裂缝需要进行改造的话那么就可以使用网格布，以此延缓裂缝的时间但又不会完全不裂。
- 3、一般来说，近现代建的房子都是使用砖混或混凝土来建的，泸州玻璃网格布，所以很少会出现裂缝。但如果出现意外的话也是可以解决的。
- 4、网格布可以使用在很多情况下，比如，你的墙面基层水泥砂浆出现掉砂的现象的话那么就可以使用网格布来弄好；你的墙面在不同材料交接的地方出现裂缝的话也是可以使用网格布来解决的。
- 5、如果你原先的墙没有空鼓可以经受得起开槽的冲击又没什么事的话，那么也可以不需要使用网格布。但是呢，有经验的水泥师傅告诉我们，使用网格布的墙面会比没有用的墙面更好的保护墙面以防出现裂缝，出现裂缝时间大概会晚两年。所以，使用网格布的墙面还是有好处的。

了解更多欢迎来电咨询我们！！！！

成都豪信天宇建材有限公司是一家集内外墙保温网格布，玻璃网格布厂商，玻纤布等产品生产和销售的厂家。多年发展下来在整个四川地区都是同行业的佼佼者。

我们始终秉承"质量上乘，服务至上"的经营理念，在产品的设计，生产销售中，坚持全过程，多环节为客户着想。"服务到家"、"因客户而变"。我们坚信，只要真正为客户着想，诚信为本，诚恳做人，踏实做事就一定能赢得您的信赖，成为您的朋友。欢迎来电咨询定制！！！！

泸州玻璃网格布-玻璃网格布批发商-豪信天宇(推荐商家)由成都豪信天宇建材有限公司提供。泸州玻璃网格布-玻璃网格布批发商-豪信天宇(推荐商家)是成都豪信天宇建材有限公司（www.hongcbx.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：宋经理。