

改装车25千瓦柴油发电机 25千瓦车用柴油发电机

产品名称	改装车25千瓦柴油发电机 25千瓦车用柴油发电机
公司名称	上海欧鲍机械有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:大泽动力 型号:TO25000ETX 产地:上海
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987454 13072175406

产品详情

改装车25千瓦柴油发电机 25千瓦车用柴油发电机发电机和控制系统组成，柴油机和发电机有两种连接方式，为柔性连接，即用联轴器把两部分对接起来，二为刚性连接，用强度螺栓将发电机钢性连接片和柴油机飞轮盘连接而成，目前使用刚性连接比较多些，柴油机和发电机连接好后安装在公共底架上，当市电单相电接入时用于给机组冷却液自动加热，机组处于备用状态时该装置自动检测冷却液温度，

改装车25千瓦柴油发电机 25千瓦车用柴油发电机当温度低于设置值时自动加热，待温度升高至55 自动停止加热，加热器电源为220V。当机组运行时一定要停止水套炉加热器，否则会烧坏加热器。目前大泽动力在控制电路上已经设计了自动切断加热器电源的功能。抗冷凝加热器：

技术参数

产品型号：TO25000ETX

发电机参数

柴油发动机参数

· 额定功率KW

25

· 发动机品牌

大泽动力

· 备用功率KW

26

· 发动机型号

TO-D20

· 额定频率HZ

50

· 冷却方式

水冷却

· 额定电压V

220/380

· 额定转速r/min

3000

· 启动方式

电启动

· 发动机形式

四缸、V型、涡流式、发动机

· 机构类型

静音款（带四轮）

· 进气方式

自然吸气

· 功率因素

1.0

· 防护等级

电机IP20 机组IP25

· 相 数

单/三相

· 油箱容量L

50

· 燃油型号#

0#夏季、-10#柴油

· 机油容量L

4

· 发电机功率

30HP

· 连接方式

锥度轴刚性连接

· 消声装置

工业静音器

· 过载能力%

100

· 电机类型

励磁电机

· 调速方式

自动调速

· 机器油耗G/KW.H

200 (满载)

· 机器配置

标准

· 工作时间H

12-16

· 绝缘等级

F

保护装置

水温保护

低油压保护

频率保护

过载保护

整体外形及重量噪音

尺寸（不带轮子）

长mm

1450

宽mm

865

高mm

1205

整机净重KG

590

7m/db(A)3000rpm(min-1)

60-71

标准配置：

燃油表

机器油耗

自动电磁控油装置

保护装置

输出指示灯

电压表

过热保护

启动蓄电池及连接电缆

选装配置：

双工业静音器

工业隔音棉

自适应高原用增压器

ATS自动切换装置

品牌理念：

大泽动力发电机坚持“以顾客为尊”的品牌理念。

大泽动力TO22000ETX产品介绍：

- 1.大泽动力TO22000ETX 搭载德国品牌发动机及控制系统，动力强劲，平顺稳定。
- 2.大泽动力TO22000ETX 使用寿命长，维护简单。
- 3.大泽动力TO22000ETX 采用直接喷射技术，电磁控油装置，燃烧性能好，油耗低，运行成本低
- 4.大泽动力TO22000ETX 配有省油电磁控油阀，省油30%，运城成本更具有竞争力。
- 5.大泽动力TO22000ETX 售后服务（全国联保）
- 6.大泽动力TO22000ETX 工业静音器 工业吸音棉 加厚静音罩

售后服务

- 1.免费指导日常维护保养，认真为用户解答在使用过程中遇到的疑难问题和提供相关的技术指导：
- 2.对最终用户简历微机档案，跟踪服务，定期回访，终身保修：
- 3.接到用户反馈质量问题后，了解问题后，当场作出答复，做到客户满意为止：
- 4.公司常年提供纯正备品备件，且维修工程师随时可为你提供技术援助

改装车25千瓦柴油发电机 25千瓦车用柴油发电机不适当的操作方法或操作失误可能会导致火灾：请不要在柴油机或油箱边吸烟，柴油是很容易着火的；燃油管与机组连接处必须用软管连接，如用其它金属管连接，当机组运行时，由于连续振动会引起管路破裂；要确定所有的油路均有控制阀门，并经常检查油路是否破损，关机后要关闭所有的阀门，否则仍可能会由于某些不可预测的原因造成燃油泄漏，甚至发生火灾；检修电瓶时不可吸烟，铅酸蓄电池会产生爆炸性气体一氢气，如果点火或吸烟会发生爆炸；严禁在冬天用明火加热油箱、燃油管路、油底壳的方法来解冻燃油和提高柴油机温度，柴油是高度易燃品，有发生火灾或爆炸的危险。