

橡胶减震器 剪切隔震水泵压缩机圆形缓冲垫风机机床防震垫

产品名称	橡胶减震器 剪切隔震水泵压缩机圆形缓冲垫风机机床防震垫
公司名称	泊头鹏彦弹簧制造有限公司
价格	6.00/台
规格参数	鹏彦:橡胶减震器 JGF型:复合橡胶减振器 河北:沧州
公司地址	河北省沧州市泊头市四营乡大卢屯村
联系电话	15333279820

产品详情

JGF型橡胶减震器外形属于方形减振器，JGD型橡胶减震器外形属于圆形减振器。两种型号均有现货，真诚期望与您的合作。联系电话 19932241217

JGF型橡胶减震器式由金属和橡胶复合制成，表面全部包复橡胶，可防止金属锈蚀。额定载荷下固有频率较低，适宜于转速大于600转/分的风机、水泵、空压机、制冷机等动力机械的基础隔振降噪，尤其适用于立式水泵的基础隔振，等频性好，当大于额定载荷后，隔振器的固有频率保持不变，阻尼比大，对共振峰的抑制能力强，结构简单、安装方便，可直接安装在机座下，同时也可用地基螺栓固定安装，使用安全可靠，载荷范围为150N-8500N。耐油、海水、盐、雾和日照等，适用于-15~70 温度范围。

JGF型橡胶减震器由金属件及橡胶体粘结而成。产品分为四种尺寸结构，八种承载规格，轴向承受载荷从10-1288Kg，额定载荷下静变形在3-12mm范围内，相应固有频率在5-11Hz范围，阻尼比大与0.05。固有频率 7-9Hz。

JGF型橡胶减震器适用范围：适用于水泵、风机、冷却塔、空压机、柴油机、冷水机组等机械设备的震动设备。

载荷范围：80-1200Kg

注：我公司大部分减震器均可根据客户的具体要求，设计制作。