

# 系统控制30千瓦柴油发电机

产品名称	系统控制30千瓦柴油发电机
公司名称	上海欧鲍机械有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:大泽动力 型号:TO30000ETX 产地:上海
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987454 13072175406

## 产品详情

系统控制30千瓦柴油发电机柴油发电机组是采用这种方式起自我保护作用的。传感器起接收和反馈各种信息的作用，真正显示这些数据和执行保护功能的是柴油发电机组的控制系统，控制屏般安装在发电机组上，称为背包式控制屏，也有部分是独立个屏放置在操作室内，称为分体式控制屏，控制屏通过电缆和发电机组以及传感器连接，分别显示电参数和柴油机运行参数。供油系统，冷却系统，启动系统，发电机可以统一归纳为柴油发电机组的机械部分。

系统控制30千瓦柴油发电机而励磁控制器，保护控制器，电控系统，通信系统，主控系统可以统称为柴油发电机组的控制部分。发动机是将化学能转化为机械能的机器，它的转化过程实际上就是工作循环的过程，简单来说就是通过燃烧气缸内的燃料，产生动能，驱动发动机气缸内的活塞往复的运动，由此带动连在活塞上的连杆和与连杆相连的曲柄，围绕曲轴中心作往复的圆周运动，而输出动力的。

### 技术参数

产品型号：TO30000ETX

#### 发电机参数

#### 柴油发动机参数

· 额定功率KW

30

· 发动机品牌

大泽动力

· 备用功率KW

32

· 发动机型号

TO-D22

· 额定频率HZ

50

· 冷却方式

水冷却

· 额定电压V

220/380

· 额定转速r/min

3000

· 启动方式

电启动

· 发动机形式

四缸、V型、涡流式、发动机

· 机构类型

静音款（带四轮）

· 进气方式

自然吸气

· 功率因素

1.0

· 防护等级

电机IP20 机组IP25

· 相 数

单/三相

· 油箱容量L

50

· 燃油型号#

0#夏季、-10#柴油

· 机油容量L

4

· 发电机功率

50HP

· 连接方式

锥度轴刚性连接

· 消声装置

工业静音器

· 过载能力%

100

· 电机类型

励磁电机

· 调速方式

自动调速

· 机器油耗G/KW.H

200 (满载)

· 机器配置

标准

· 工作时间H

12-16

· 绝缘等级

F

保护装置

水温保护

低油压保护

频率保护

过载保护

整体外形及重量噪音

尺寸（不带轮子）

长mm

1450

宽mm

865

高mm

1205

整机净重KG

590

7m/db(A)3000rpm(min-1)

60-71

标准配置：

燃油表

机器油耗

自动电磁控油装置

保护装置

输出指示灯

电压表

过热保护

启动蓄电池及连接电缆

选装配置：

双工业静音器

工业隔音棉

自适应高原用增压器

ATS自动切换装置

品牌理念：

大泽动力发电机坚持“以顾客为尊”的品牌理念。

大泽动力TO30000ETX产品介绍：

- 1.大泽动力TO30000ETX 搭载德国品牌发动机及控制系统，动力强劲，平顺稳定。
- 2.大泽动力TO30000ETX 使用寿命长，维护简单。
- 3.大泽动力TO30000ETX 采用直接喷射技术，电磁控油装置，燃烧性能好，油耗低，运行成本低
- 4.大泽动力TO30000ETX 配有省油电磁控油阀，省油30%，运城成本更具有竞争力。
- 5.大泽动力TO30000ETX 售后服务（全国联保）
- 6.大泽动力TO30000ETX 工业静音器 工业吸音棉 加厚静音罩

售后服务

- 1.免费指导日常维护保养，认真为用户解答在使用过程中遇到的疑难问题和提供相关的技术指导：
- 2.对最终用户简历微机档案，跟踪服务，定期回访，终身保修：
- 3.接到用户反馈质量问题后，了解问题后，当场作出答复，做到客户满意为止：
- 4.公司常年提供纯正备品备件，且维修工程师随时可为你提供技术援助