

# Polycom Studio宝利通USB摄像头

产品名称	Polycom Studio宝利通USB摄像头
公司名称	深圳市普利华通讯设备有限公司
价格	9800.00/台
规格参数	宝利通:4K 摄像机 studio:拾音魔墙 老撾:噪声屏蔽
公司地址	深圳市龙岗区布吉街道木棉路24号村委综合楼303
联系电话	0755-25017725 18924620629

## 产品详情

Polycom Studio智能USB视频会议设备让小会议室也能有大创意

宝利通Studio视频会议一体机从 Polycom 获得的卓越音频和视频质量，以及日常使用所需的简便性；这款USB视频会议系统尤其适合小型会议室和小型协作空间使用。其即插即用功能几乎适用于任何视频平台，提供高性价比的小型会议室解决方案。

会议中的每次发言都能被清晰聆听

得益于丰盈的声音质量和精确定位的麦克风拾音功能，宝利通Studio能够为所有与会人员带来清晰的音质体验。凭借数十年在音频科学领域的开发经验，Polycom Studio拥有同类产品所不具有的出色音频质量，让您体验到亲临会议现场的感觉。

Polycom Studio 具备Polycom Acoustic Fence（拾音魔墙）和 NoiseBlock（噪声屏蔽）等多种智能功能，可以自动静音以及去除干扰背景噪音和其他不必要的声音。

体验企业级视频

Polycom Studio 以 USB 解决方案提供企业级视频功能。根据会议室参会人员及其方位，4K 摄像机能够自动获取会议室佳图像，并且在与会者进出会议室时自动调节视图，以确保所有人都清晰可见并呈现佳画面。发言人跟踪功能可自动定位当前发言人并呈现其特写画面，以便每个人都知道谁在发言 - 这是有史以来第一款具有该功能的 USB 设备。

此外，4K 摄像机确保清晰、逼真的视频呈现，让会议效果倍加生动。

## 易于部署、使用和管理

Polycom Studio 兼容大多数的协作平台，包括 Microsoft Teams、Skype for Business、Zoom、GoToMeeting、Cisco Webex 等，可轻松部署并且几乎适用于任何类型的视频通话。此外，宝利通Studio可集中管理，以获得更智能的体验。您可以在整个企业中部署宝利通Studio，从任意位置远程管理多个会议室，而不必花时间逐个进入会议室去更新软件或更改设置。

Polycom Studio 兼具企业级性能和简便性，适用于小型会议室和小型协作空间，让您能够以经济实惠的价格获得更高的生产效率。

## Polycom Studio突出特点

运用 Polycom 独特的 Acoustic Clarity 音频技术，清晰听到彼此的声音

通过自动群组取景和发言人跟踪功能，让您专注于会议而不是控制设备

轻松启动会议，简单易用，即插即用 USB 连接

通过 Wi-Fi 远程管理，让大规模管理和部署更轻松

几乎兼容各种视频、尽享灵活呼叫，包括 Microsoft Teams、Skype for Business、Zoom、GoToMeeting、Cisco Webex 等

使用 Polycom NoiseBlock（噪声屏蔽）和 Acoustic Fence（拾音魔墙）技术，屏蔽干扰声音

## Polycom Studio产品规格及参数

### 尺寸

#### 装置尺寸

-- 105mm x 700mm x 70mm = 4.2 " x 27.3 " x

2.8 " (HxWxD) (不带支架)

-- 156mm x 700 mm x 70mm = 6.2 " x 27.3 " x

2.8 " (HxWxD) (带支架)

#### 重量

-- 5lbs 2.6oz (2342 g) (不带支架)

-- 6lb 4.7oz (2856 g) (带支架)

#### 遥控器尺寸

-- 183mm x 40mm x 19mm = 7.2 " x 1.6 "

x .75 " (HxWxD)

## 应用程序要求

### 支持的操作系统

-- Windows 7、8.1、10

-- MacOS 10.12、10.13、10.14

### ? 支持标准音频和视频设备驱动程序

-- UAC 1.0 音频

-- UVC 1.1/1.5 视频

-- HID 1.11

## 电源要求

12VDC/5A @ 100~240VAC, 50/60 Hz

## 包装所含物品

Polycom Studio

遥控器 (含 2 节 AAA 电池)

## 电源适配器

5 米 USB 2.0 电缆 (Type-C 至 Type-A)

## 壁挂支架套件

## 安装说明书

## 可选附件：

扩展麦克风

显示屏支架

## 摄像机

120度 FOV

UHD 2160p (4K) 采集分辨率

自动群组取景和发言人跟踪功能

5 倍变焦/EPTZ

2 个摄像机预设位

## 音频

Polycom Acoustic Clarity 支持全双工通话、

回声消除和背景噪声抑制

Polycom NoiseBlock

Polycom Acoustic Fence

静音/解除静音控制

立体声麦克风：

- 6-element beamforming

- 120 Hz – 16 kHz 频率响应

立体扬声器：

- 100 Hz – 20KHz 频率响应

- 输出 = 90dB @ 0.5m

## 接口

1 个 USB 3.0 Type-C 端口 (兼容 2.0)

电源连接器

可选外接麦克风

3.5mm 立体声音频输入

Kensington 安全锁

802.11ac Wi-Fi 无线网络，可实现简易管理，

兼容 IEEE 802.11a/b/g/n

蓝牙 4.2

应用程序兼容性

与支持标准 USB 音频和视频驱动程序的任何应用程序兼容，包括但不限于：

-- Microsoft Skype for Business

-- Microsoft Skype

-- Microsoft Teams

-- Zoom

-- GoToMeeting

-- BlueJeans Network

-- Google Hangouts

-- Amazon Chime

-- Cisco Webex

-- VidyoDesktop

-- Polycom RealPresence Desktop

易管理性 ( 通过 Wi-Fi )

Polycom Companion App ( 在连接到设备的

Win/Mac PC 上运行 )

Polycom RealPresence Resource Manager

Polycom Device Management Service

环境要求

工作温度 : 32 – 104 ° F ( 0 – 40 ° C )

相对湿度 : 5 – 95% , 无冷凝

储存温度 : -13 – 160 ° F ( -25 ° – 70 ° C )