

# TO190A欧鲍柴油发电电焊机

产品名称	TO190A欧鲍柴油发电电焊机
公司名称	上海欧鲍机械有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:大泽动力 型号:TO190A 产地:上海
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987454 13072175406

## 产品详情

### TO190A欧鲍柴油发电电焊机

- (1) 焊炬和割炬应符合JB/T6969和JB/T6970等标准的要求。
- (2) 焊炬、割炬内腔要光滑、气路通畅、阀门严密、调节灵敏，连接部位紧密不泄漏。
- (3) 焊工在使用焊炬、割炬前应检查焊炬、割炬的射吸能力、气密性等技术性能及其气路通畅情况.此外，并作定期检查维护。
- (4) 禁止用焊炬、割炬的端头与平面摩擦的方法来清除嘴头堵塞物。
- (5) 焊、割炬零件烧损、磨损后，要用符合标准的零件更换。
- (6) 在切割机上的电气开关应与切割机头上的割炬气阀门隔离，以防彼电火花引爆。
- (7) 装在切割机上的燃气开关箱（阀），TO190A欧鲍柴油发电电焊机应使空气流通并保证气路连接处紧密不泄气，以防可燃气体积聚引爆。
- (8) 大功率焊炬、割炬，应采用摩擦点火器或其它专用点火器，禁止用普通火柴点火，以防止烧伤。

### 技术参数

发  
电  
机

参

数

型号

TO190A

额定功率(KW)

5

备用功率(KW)

6

额定频率(HZ)

50

额定电压(V)

220

功率因数(COS )

1.0

相数

单相

电

焊

焊接模块

自动焊接模块

空载焊接电压(V DC)

60V

焊接电压(V DC)

22-30V

发电电焊机功率 ( KW )

10.4

焊接持续率

焊条范围 ( MM )

2.6-4.0

电流调节范围(A)

0-190A

发

动

发动机型号

TO188F

发动机形式

单缸、直列、风冷柴油机

发动机排量(CC)

420

额定功率(HP)/标定转数(rpm)

13.0/3000

燃油型号

0号柴油 ( 夏 ) -10号柴油 ( 冬 )

起动方式

手电起动

连续工作时间 ( H )

12

润滑油容量(L)

1.05

起动马达容量(V-kW)

12V

充电发电机容量(V-A)

12V 8.3A

燃油消耗率- (满载KW/H)

205/3000

配

置

结构类型

开架式/手推式

面板型式

配大泽控制模块

噪音 (7m处) dB(A)

70

燃油箱容积(L)

25L

交流开关

有

蓄电池容量V-Ah

12-8.3

外形尺寸：长×宽×高(mm)

760×520×680

净重Kg

102

电压表

输出指示灯

载报警

LED显示

售后：

质保一年 终身维护

TO190A欧鲍柴油发电电焊机当焊条的一端与焊件接触时，造成短路，产生高温，使相接触的金属很快熔化并产生金属蒸汽。当焊条迅速提起2-4mm时，在电场的作用下，阴极表面开始产生电子发射。这些电子在向阳级高速运动的过程中，与气体分子、金属蒸汽中的原子相互碰撞，造成介质和金属的电离。由电离产生的自由电子和负离子奔向阳极，正离子则奔向阴极。在它们运动过程中和到达两极时不断碰撞和复合，使动能变为热能，产生了大量的光和热。其宏观表现是强烈而持久的放电现象，即电弧。