

厂家直销镇江奇美亚克力塑料PMMA塑料原料

| | |
|------|----------------------------------|
| 产品名称 | 厂家直销镇江奇美亚克力塑料PMMA塑料原料 |
| 公司名称 | 青岛中新华美塑料有限公司 |
| 价格 | .00/千克 |
| 规格参数 | 品牌:镇江奇美 牌号:CM-205 加工级别:注塑级 |
| 公司地址 | 中国山东青岛市城阳区青岛市城阳西城汇工业园 |
| 联系电话 | 86-0532-66790668 13792886757 |

产品详情

亚克力塑料简介

亚克力，又叫PMMA（有机玻璃）化学名称为聚甲基丙烯酸甲酯，是一种具有较好的透明性、化学稳定性和耐候性、易染色、易加工、外观优美，有机玻璃产品通常可以分为浇注板、挤出板和模塑料。亚克力制品有亚克力板、亚克力塑胶粒、亚克力灯箱、招牌、亚克力浴缸、亚克力人造大理石、亚克力树脂、亚克力（乳胶）漆，亚克力胶黏剂等产品。

亚克力塑料主要性能

- 1、具有高透明度，透光率在92%以上，光线柔和、视觉清晰，用染色的亚克力更具有良好的效果。
- 2、亚克力板具有极佳的耐候性、较高的表面硬度和表面光泽，以及较好的高温性能。
- 3、亚克力板有良好的加工性能，既可采用热成型，也可以用机械加工的方式。
- 4、透明亚克力板材具有可与玻璃比拟的透光率，但密度只有玻璃的一半。此外，它不像玻璃那么易碎，即使破坏，也不会像玻璃那样形成锋利的碎片。
- 5、亚克力板的耐磨性与铝材接近，稳定性好，耐多种化学品腐蚀。
- 6、亚克力板具有良好的适印性和喷涂性，采用适当的印刷和喷涂工艺，可以赋予亚克力制品理想的表面装饰效果。
- 7、耐燃性：不自燃但属于易燃品，不具备自熄性。

亚克力塑料物性表

特性

一般级

94

90

洛氏硬度 (ASTM)

M-95

M-88

M-84

IZOD冲击强度 (kJ/m²)
)

1.8

1.7

1.6

全光透过率 (%)

92

软化点 ()

115

108

103

热变形温度 ()

95

87

密度 (g/cm³)

1.19

溶体流动速率 (230 *3
.8kg cm³/10min)

2.0

9

17

燃烧率 (UL)

1.5mmHB

产品特性

高强度 可注塑可押出

中强度

选择我们的理由

中新华美公司拥有专业的研发团队，根据客户要求定制开发，快速提供样料试样，满足客户新产品开发要求。专业的检测人员对每一批产品进行全性能检测，产品出厂时都会提供性能检测报告，质量好，有保障，公司所做玻纤增强PP材料已被广泛应用于家电、汽车零部件、工程机械等领域。公司多项产品通过了等多项认证，产品符合RoHs、REACH等欧盟对有害物质管控的要求。可根据客户具体要求提供定制化服务，是您值得信赖的塑料改性加工企业。

公司拥有多项先进的检测设备：紫外光老化试验箱、热变形维卡软化点试验机、高低温交变湿热试验箱、水平垂直燃烧测定仪、电子万能拉力试验机、熔体流动速率仪等检测设备，对材料进行检测试验，可提供各项性能检测报告。颜色和性能稳定，强度高，低气味，易于加工，成品率高，降低客户成本；适合于大型企业提供配套服务。公司通过了ISO9001、TS16949质量体系认证、ISO14001环境管理体系和OHSAS18001职业健康安全体系认证。

公司介绍

64

青岛中新华美塑料有限公司23年来主要产品有染色ABS、TPE、TPU软胶染色;玻纤增强PP、PC、玻纤增强阻燃尼龙、PP加矿物填充、改性PBT、耐候ASA、阻燃PC、免喷涂塑料和PC/ABS合金系列等八大系列100余种产品,可满足不同领域的产品需求。

公司拥有染色、改性生产线20余条，检测设备齐全。根据客户要求量身定制产品。公司产品质量稳定,供货及时，和白色家电、汽车、电子等行业客户建立了长期的合作关系，并取得了一致好评，主要合作客户有：海尔、海信、一汽、陕汽、福田汽车、歌尔声学、富士康等100余家企业。

公司可根据客户要求染色加工ABS、PS、PMMA、AS、PC、PC/ABS、PP等工程塑料粒子；各种填充、阻燃、增强改性ABS、PP、PC/ABS、PA等工程塑料粒子；各种汽车门板、保险杠、仪表板、发动机盖板、车灯等汽车专用料。

7

公司展示

弯曲弹性率 (GPa)

3.2

弯曲强度 (MPa)

110