

汽油款250A汽油发电电焊一体机

产品名称	汽油款250A汽油发电电焊一体机
公司名称	上海欧鲍机械有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:大泽动力 型号:TOTO250A 产地:上海
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987454 13072175406

产品详情

- 日常与定期保养：汽油款250A汽油发电电焊一体机

为了使发电电焊机佳运状态，简单的日常保养是必要的；

对以下项目的操作执行，没法设定具体时间安排；在制定保养时间安排时，应交考虑一些因素比如使用小时数以及机环境。

- 定期用气流吹出积聚在焊机中的灰尘与污垢；
- 检查焊机输出与控制电缆是否有磨损、切口以及裸露部分；
- 风扇电机是密封滚珠轴承，不需要保养。

· 风扇：

· 大泽发电电焊机电路特点，汽油款250A汽油发电电焊一体机也就是说，冷却风扇只有在需要的时候才运行以保证机器冷却。这样可以减少冷却空气把粉尘和污垢带入机器。当机器刚打开或者空转的时候，冷却风扇以较低的速度运行，当黄色热量关闭灯亮起的（见恒温保护）时候，继续运行。

· 选择合适的安放位置：

· 本焊接电源不能被雨淋，汽油款250A汽油发电电焊一体机其中的任何零件也不能浸没于水中，否则机器将运行不良，并造成安全上的隐患；

- 佳的办法是将本机放置于干燥而有顶棚的区域。
- 注意：
 - 本焊机的底部必须放置于平坦、安全而牢固的表面。否则机器就有翻倒的危险；
 - 将机器安放于清洁冷却空气自由循环之处，以使得空气通过侧部和背部的百叶窗流入，流出于机箱底部；可能被机器吸入的灰尘、脏物或水分或其他异物应控制于少量；
 - 如果不遵循这些注意事项将可能导致过高的运行温度和停机干扰。

技术参数

发

电

机

参

数

型号

TOTO250A

额定功率(KW)

5

备用功率(KW)

5.5

额定频率(HZ)

50

额定电压(V)

220

功率因数(COS)

1.0

相数

单相

电

焊

焊接模块

自动焊接模块

空载焊接电压(V DC)

65V

焊接电压(V DC)

22-30V

发电电焊机功率 (KW)

12

焊接持续率

焊条范围 (MM)

0-5.0

电流调节范围(A)

0-250

发

动

发动机型号

TO192F

发动机形式

单缸、风冷、四冲程、汽油发动机

发动机排量(CC)

420

额定功率(HP)/标定转数(rpm)

16.0/3000

连续工作时间 (H)

12

燃油型号

90#以上汽油

起动方式

手电起动

润滑油容量(L)

1.05

起动马达容量(V-kW)

12V

充电发电机容量(V-A)

12V 8.3A

燃油消耗率(g/kW.h)

271/3000

配

置

结构类型

开架式

面板型式

配大泽控制模块

噪音 (7m处) dB(A)

68

燃油箱容积(L)

20L

交流开关

有

蓄电池容量V-Ah

12-8.3

3寸轮子

2个定向轮

外形尺寸：长×宽×高(mm)

700×530×570

净重Kg

70/80

售后：

质保一年 终身维护