

300ATOTO300a汽油发电电焊机

产品名称	300ATOTO300a汽油发电电焊机
公司名称	上海欧鲍机械有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:大泽动力 型号:TOTO300A 产地:上海
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987454 13072175406

产品详情

300ATOTO300a汽油发电电焊机

- 通常情况下，气体不会导电，但在某些电场和温度下，气体可以被分解来导电。
- 弧焊过程:从电极与工件接触产生短路，有很大的短路电流，接触点产生的大量的热量，电极，工件温度产生高温气体(空气、高温金属和涂布蒸汽)-电极升降电动和电子定向运动形成的高温气体电离(电子和正离子)带电粒子运动，相互碰撞和复合产生大量的热量和弧。
- 其焊接设备主要由焊枪、送丝机构和和平特性直流电源组成。焊接材料主要由焊丝和C02气体组成。
- 它有两个主要特点:好用个特点是使用导线电极，300ATOTO300a汽油发电电焊机它是在线轴上轧制的，类似于母质，作为电极。焊丝是电弧的一极，焊丝作为焊接金属的一部分，将金属焊接在一起，形成填充材料。第二个特点是采用C02气体保护电弧和熔池组成的焊接区。气体从喷嘴中分离出来，完全覆盖电弧和熔池。

技术参数

发
电
机

参

数

型号

TOTO300A

额定功率(KW)

5

备用功率(KW)

5.5

额定频率(HZ)

50

额定电压(V)

220

功率因数(COS)

1.0

相数

单相

电

焊

焊接模块

自动焊接模块

空载焊接电压(V DC)

65V

焊接电压(V DC)

22-30V

发电电焊机功率 (KW)

12

焊接持续率

焊条范围 (MM)

0-6.0

电流调节范围(A)

80-300

发

动

发动机型号

TO870

发动机形式

双缸、风冷、四冲程、汽油发动机

发动机排量(CC)

678

额定功率(HP)/标定转数(rpm)

21.5/3000

连续工作时间 (H)

12

燃油型号

90#以上无铅汽油

起动方式

电起动

润滑油容量(L)

1.65

起动马达容量(V-kW)

12V

燃油消耗率(g/kW.h)

271/3000

配

置

结构类型

开架式

面板型式

配大泽控制模块

噪音（7m处）dB(A)

75

绝缘等级

F

燃油箱容积(L)

28L

交流开关

有

蓄电池容量V-Ah

12-30

3寸轮子

2个定向轮

外形尺寸：长×宽×高(mm)

860×650×650

净重Kg

120/160

售后：

质保一年 终身维护

300ATOTO300a汽油发电电焊机机器购买后，先按量加入适当的柴油和机油，柴油是90#以上无铅柴油，机油是普通汽车使用的即可，燃料非常好买；然后直接开启开关(发电机启动方式为电启动，跟汽车启动一样，钥匙一拧就开启了)，然后即可把需要带的设备插入发电机表面上的电源接口即可使用！建议使用前先看一遍使用说明，说明里对于使用方法的详解和机器的维护保护说的比较详细，同时也是为了安全使用！