

厂家低价供应抗裂纤维 pp纤维 聚丙烯短纤维 建筑耐拉纤维

| | |
|------|---|
| 产品名称 | 厂家低价供应抗裂纤维 pp纤维 聚丙烯短纤维 建筑耐拉纤维 |
| 公司名称 | 廊坊赫翌胶业有限公司 |
| 价格 | .00/吨 |
| 规格参数 | 赫翌:胶业有限公司 型号：齐全:3mm-----15mm 外墙:砂浆添加剂 |
| 公司地址 | 河北省廊坊市大城县平舒镇田庄村 |
| 联系电话 | 0316-5961968 13230680862 |

产品详情

聚丙烯纤维

产品是由聚丙烯材料加入母料、共混、纺丝、拉伸，经防静电和抗紫外线等特殊工艺制成的短切纤维，是一种混凝土和砂浆专用纤维，能有效控制混凝土、砂浆因收缩、干缩和温度变化而发生的裂纹，大大改善抗裂抗渗性能、抗冲磨性能，增加混凝土韧性，从而提高使用寿命。它主要适用于：1、工业与民用建筑的抗裂，防渗砂浆；2、抗裂防渗要求较高的地下室和地下工程，海堤水坝等盐水工程3、各种预制混凝土产品4、高速公路、桥梁、隧道、机场跑道等混凝土；5、对耐碱和化学腐蚀要求较高等化工厂等。原理：该产品经特殊的防静电和抗紫外线处理能在混凝土中均匀分布，其纤维三叶型截面增加了纤维的比表面积，该纤维经化学接枝和物理改性处理表面粗糙多孔，所以大大提高了与水泥的结合力。由于纤维很细，每立方厘米中就有20~45根纤维，能形成一个乱向支撑体系，有效地控制混凝土和砂浆早期的塑性收缩和干缩形成的裂缝的产生，阻碍沉降裂缝的形成，抗渗、抗冲、韧性和耐磨性大大提高从而达到延长建筑物寿命的目的。

产品的物理性质和重要参数：

材料：100%改性聚丙烯 熔点：165 °C~ 175 °C 断裂强度 300Mpa 燃点：590 °C
断裂伸长率：15%~20% 耐酸碱性：强 弹性模量 > 3500mpa
纤维长度：3mm、4mm...25mm（可根据客户要求） 截面形状：Y型 密度：0.91g/cm³

建议用量：0.6 ~ 1.0千克/米³特殊要求的混凝土可达1.8kg/m³

聚丙烯产品优点及工艺 产品优点 解决混凝土存在非结构性收缩裂缝最有效的途径是在混凝土中掺加次要加强筋，增强塑性混凝土的抗张力。通常应用于混凝土中次要加强筋的纤维有：石棉纤维、玻璃纤维、钢纤维和合成纤维。但其中：石棉纤维由发现对人体有致癌性，在国际上已被禁止使用。

玻璃纤维抗碱性差，虽抗碱玻璃纤维对抗碱性有所改变，但经测试其作用不能持久。

钢纤维存在加入量大、成本高、操作复杂、需专门的施工技术队伍，也加剧了对机器磨损等问题。

所以，改性聚丙烯合成纤维是应用于混凝土次要加强筋中

最理想的材料。其优点为：分散性好，握裹力高；乱向分布，

次要加强；物理加筋，抗裂补强；抗磁防锈、防腐耐碱；无毒无味，安全性高；施工简易，经济可靠；

施工工艺 建议掺量：每立方米砂浆/混凝土掺入0.7~1.0公斤纤维，

配制特殊要求的混凝土可增加至1.8公斤。(如桥面铺装掺量：1.2公斤/立方米)

搅拌时间：制作纤维砂浆/混凝土，其搅拌时间应适当增加30-60秒，商品混凝土无需延时间。

操作程序：加入水 加入纤维 搅拌 加入骨料 加入水泥 补充加水

我公司主要经营可再分散性乳胶粉，纳米胶粉，聚合物砂浆胶粉，玻璃鳞片胶泥，羟丙基纤维素，木质纤维，聚丙烯耐拉纤维。

我们的地址：河北省廊坊市大城县平舒镇田庄村电话：0316-5961968联系手机：13230680862
期待您的咨询

网址：<http://94869886.b2b.11467.com>