

北京通州岩棉保温板技术指标

产品名称	北京通州岩棉保温板技术指标
公司名称	大城县毕演马锦民保温设备厂
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	大城县毕演马
联系电话	86 0316 3288733 15732698333

产品详情

经久耐用：无机玻璃钢材料具有特殊性能，表面强硬坚固，承重高达350公斤以上，有极好的抗风、抗冲击能力；应具有较低的导热系数。导热系数是衡量岩棉板性能优劣的重要指标好的岩棉板应该具有较低的吸湿性，大多数保温材料吸水后，其保温效果会显著降低，因为水有较高的导热系数。因此，建议客户选择防水岩棉板。广泛应用于船舶、冶金、电力、建筑等行业

燃烧性能：岩棉、矿渣棉制品的燃烧性能取决于其中可燃性粘接剂的多少。岩棉、矿渣棉本身属无机质矿物纤维，不可燃，在加工成制品的过程中

我们的地址：大城县毕演马电话：86 0316 3288733联系手机：15732698333 期待您的咨询

我公司主要经营真金板设备;聚氨酯发泡机;聚氨酯低压发泡机;聚氨酯高压发泡机;保温板切割锯;聚氨酯高压喷涂机;聚氨酯发泡机设备;聚氨酯低压喷涂机;聚氨酯喷涂机;聚氨酯发泡设备;聚氨酯发泡平台穿管机;环形计量泵;聚氨酯黑白料;聚氨酯模具;酚醛模具;水泥砂浆玻纤布生产线;聚氨酯补口机;真金板模具;管道直发模具