

# GasCheck IS气体泄漏检测仪

产品名称	GasCheck IS气体泄漏检测仪
公司名称	北京亿赛得科技发展有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:ION 型号:IS气体泄漏检测仪 检测气体:氨, 氫, 丁烷, 氫气等
公司地址	北京市西城区
联系电话	010-66189322 13520573897

## 产品详情

### GasCheck IS气体泄漏检测仪

GasCheck IS气体泄漏检测仪很方便的使用氫标定 - \*\*\*普遍使用的气体 - 并对氨, 氫, 丁烷, 氫气, 六氟化硫和制冷剂进行探测。该仪器是本安型的, 它的使用区域就相当于没有可燃气体一样, 并能安全地探测出可燃气体来。

GasCheck IS气体泄漏检测仪的操作设计得很简单; 它的宽大的带背光的显示屏可以清晰的显示任意探测到的泄漏的数字读数。当探测器打开开关, 它就自动将周围的空气视为零点气体, 并立即准备探测。泄漏的探测很简单是由于仪器的高分贝的报警声和闪烁的LED显示屏, 开用户也能探测出泄漏。全面的软件特性允许用户对\*\*\*大敏感度进行编程, 以控制峰值的读数, 并保护不被背景气体的干扰。

产品特点:

能精确地探测和测量极微量的泄露

滚动式的读数显示

本质安全认证

数据储存功能

手持式

大屏幕背景灯显示

可选单位显示: ppm或ml/sec

保留峰值读数

应用范围：

工业

制造业

实验室

研究机构

GasCheck IS气体泄漏检测仪提供以下两个版本

GASCHECK3000IS：

在3000的基础上通过ATEX防爆认证，GasCheck3000is可用于易燃易爆环境中，搜索及确定可燃性气体的泄漏源。

GASCHECK5000IS：

具有多项的先进功能，包括能储存带有日期时间标识的数据，可选择单位显示ppm或ml/sec，和用户自行设置报警限值。可通过红外端口下载数据到PC进行详细分析。配套的软件能根据下载的数据创建图表并可打印出来。

气体泄漏检测仪技术参数：

测量原理	热导原理
探测器	微量容积热导检测器（MTCD）在全量程范围内防腐蚀
灵敏度	He <sub>2</sub> × 10 <sup>-5</sup> 、CH <sub>4</sub> :1 × 10 <sup>-4</sup> 、R12:1 × 10 <sup>-4</sup> 、Ar <sub>2</sub> × 10 <sup>-4</sup>
精度	显示读数的 ± 5%，或 ± 一个数字
校准	根据标准NANAS/NIST推荐每年标定一次
PC软件	与Microsoft Windows™兼容
温度	操作温度：-20~+60 ， -4~140
度	储存温度：-20~+70 ， -4~158
动态范围	相对湿度 0-99%RH(无冷凝)
响应	0-15000pl/cm <sup>2</sup> /s
通讯	T90 = 1秒，响应及回零
气体导管	利用红外接口双向通讯
数据储存	2英尺6英寸（0.7m），以及6英尺6英寸（2.0m）的取样管
重量	36,000个数据点，带日期时间标识
量	分析仪：450g
	LT-R探针：375g

HT-R探针：225g

尺  
寸  
电  
源  
流  
量  
报  
警

带箱子：1.6Kg

仪器含探针：390mm\*60mm\*49mm

便携箱：420mm\*320mm\*97mm

4 × AA电池 工作时间20小时

1cc/min或2cc/min（带可更换的外置探针）

LED闪烁和90 dBA（10cm）声音报警