

# PVC商标 标牌滴胶 电子灌胶真空设备 真空泵

产品名称	PVC商标 标牌滴胶 电子灌胶真空设备 真空泵
公司名称	中山市穗诚真空设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:SCHQXD 型号:2X 材质:铸铁
公司地址	中国 广东 中山市 中山市小榄镇沙口105国道德来村
联系电话	86 0760 22111057 13924971680

## 产品详情

品牌	SC HQ XD	型号	2X
材质	铸铁	驱动方式	电动
用途	真空脱泡,	原理	叶片泵
叶轮吸入方式	双吸式	流量	0 ( m3/h )
扬程	0 ( m )	转速	1440 ( rpm )
轴功率	1.1 ( kW )	最大抽气量	8 ( m3/min )
吸入口径	40 ( mm )	排出口径	15 ( mm )
功率	1.1KW		

2x系列真空泵为双级结构、它的工作性能由高压级与低压级二部份组成，它的吸入口与真空容器或真空设备连接，在运转时容器内的气体将大量吸入与排出，当设备获得真空时，高压级排气伐片将封闭，高压级吸入的气体将转送到第二级，并经第二级吸入与排出，这样真空设备可获得了一定的真空，该泵的技术参数为 $6 \times 10^{-2}$ pa根据用户使用情况，可配备真空增压泵，将该泵做为磁级磁，由增压泵的抽气力加强，前级泵连续抽除，能需您的设备获得更高的真空。该泵适用于冶金、化工、电光源真空、真空镀膜、食品包装、医药、吸塑、电子、干燥等单位使用。

主要零部件材质:

2x主要性能参数表

型号	2x-2	2x-4a	2x-8a	2x-15a	2x-30a	2x-70a
项目抽气速率/ s	2	4	8	15	30	70
极限真空						
关气镇压开气						

镇 pa(torr)	6 × 10		-2(		5 × 10		-4)
	6 × 10	-1(	5 × 10	-3)	(	1 × 10	-2)
电动机功率w	0.37	0.55	1.1	1.5	3	5.5	
温升	40						
进气口径mm	18	25	40	40	65	80	
转速r/min	450		590	450		420	
用油量：l	0.7	1.0	2.0	2.8	3.0	4.2	
噪声db(a)	68	68	70	5	78( ~ 70)	80( ~ 75)	
外形尺寸：cm	56 × 31 × 39	56 × 34 × 37	79 × 43 × 54	79 × 53 × 54	78 × 50 × 56	9 × 165 × 70	
适用电磁伐型号	ddc-jq25		ddc-jq40		ddc-jq65	ddc-jq80	
重量 ( kg )	58	55	75	110	232	330	
冷却水量：l/min	-	-	-	-	> 1	> 2	