

XP-302M气体检测仪

产品名称	XP-302M气体检测仪
公司名称	北京亿赛得科技发展有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:新宇宙 型号:XP-302M气体检测仪 检测气体:四合一
公司地址	北京市西城区
联系电话	010-66189322 13520573897

产品详情

XP-302M复合型气体检测器

规格

型号	XP-302M			
检测对象气体	可燃性气体	氧气	硫化氢	一氧化碳
检测原理	接触燃烧式	隔膜电池式	定电位 电解式	定电位电解式
气体采气方式	自动吸引式			
检测范围	0 ~ 100%LEL	0 ~ 25vol%(25.1 ~ 50 vol%)	0 ~ 30ppm(30.1 ~ 150 ppm)	0 ~ 101ppm(100 ~ 300ppm)
指示精度	± 2%LEL以内	± 0.5vol%以内	± 1.5ppm以内	100ppm以下 ± 10ppm以内 101 ~ 150ppm ± 15ppm以下
报警设定值	第1段:20%LEL 第2段:30%LEL	第1段:19.5vol% 第2段:18vol%	第1段: 10ppm 第2段: 15ppm	第1段:50ppm 第2段:100ppm
应答时间	1米导入管 25秒以内 8米导入管 40秒以内			
使用温度范围	-10 ~ 40 95%RH以下			
使用电源	5号碱性电池4节			

显示方式	LCD显示
报警方式	蜂鸣器(90dB以上)、LCD显示闪烁、红色灯闪烁
连续使用时间	8小时以上 (在使用碱性干电池时、20℃、报警·背景灯·保持数据OFF时)
防爆构造	本质安全防爆构造(Ex ibd BT3)、可燃性气体传感器是耐压防爆构造
主要功能	· 自动背景灯· 流量底下检测(压力传感器)· 显示电池残留量、温度、时钟· 零点调试· 数据保持· 保持峰值· 停止蜂鸣器· 音量调整· 报警测试
尺寸	W152 × H152 × D42(mm) 除去凸起部分
重量	约870g
标准套 4	1米导入管型:1m导入管(附排水过滤器及吸引管)、皮套 8米导入管型:8m导入管(附浮标)、皮套、收藏套 铝箱型:8m导入管(附浮标)、外部报警器(附8m电缆)、AC接合器、铝箱 5
选件 6	数据保持收集组(对应Windows 2000/XP)

标准组也可选3种气体。(气体种类请咨询)