

隧道用中埋式橡胶止水带

产品名称	隧道用中埋式橡胶止水带
公司名称	衡水大鹏橡塑制品有限公司
价格	48.00/米
规格参数	硬度:63绍尔 扯断强度:10MPa 扯断伸长率:400%
公司地址	衡水市桃城区河沿镇种家庄村
联系电话	0318-8078809 18631841680

产品详情

本公司是一家专注桥梁隧道水利材料的企业，生产和销售的产品有遇水膨胀止水条、带注浆管止水条、加筋遇水膨胀止水条、橡胶止水带、带注浆止水带、钢边止水带、钢板止水带、铜板止水带、不锈钢板止水带、铝板止水带、PVC止水带、板式桥梁支座、盆式桥梁支座、桥梁伸缩缝、施工缝预埋注浆管，桥梁TST弹性体伸缩缝、桥梁预应力橡胶抽拔棒、桥梁预应力塑料波纹管、桥梁声测管、桥梁预应力金属波纹管、桥梁冲气芯模、橡胶闸门水封、聚硫双组分密封胶、聚乙烯闭孔低发泡泡沫板，LDPE防水板、土工布、PE复合土工膜、软式透水管、塑料盲沟、排水组合、半圆排水管、HDPE双壁波纹管、PE500排水板、混凝土外加剂、土工格栅、L600聚乙烯低发泡泡沫板、桥梁预应力钢绞线、桥梁预应力锚具、橡胶板、等水利材料。

如发现有破裂现象应及时修补，否则在接缝变形和受水压时橡胶止水带所能抵抗外力的能力就会大幅度降低。b、固定止水带时，只能在止水带的允许部位上穿孔打洞，不得损坏本体部分。c、在定位橡胶止水带时，一定要使其在界面部位保持平展，更不能让止水带翻滚、扭结、如发现有扭结不展现象应及时进行调正。d、在浇筑固定止水带时，应防止止水带偏移，以免单侧缩短，影响止水效果。e、在混凝土浇筑时还必须充分震荡，以免止水带和混凝土结合不良而影响止水效果。

不论采用何种固定方法，对于止水带的固定方法应按设计要求的施工规范进行且必需保证止水带定位准确，不损坏止水带有效防水部位，方便混凝土浇筑。按型号可分为:CB型橡胶止水带(埋入式中间有孔型);CP型橡胶止水带(埋入式中间无孔型);EB型橡胶止水带(外贴式中间有孔型);EP型橡胶止水带(外贴式中间无孔型)。

从地下综合管廊主监控中心下楼梯，即走进了海口市地下综合管廊长滨路段，与此前印象中窄小、肮脏的管道不同，这里的地下管廊宽敞明亮，整洁有序，宽阔的行车道未来将使用检测车。记者身处地下却不觉得压抑，工作人员介绍，由于工作使用，地下管廊尚未开通手机信号。

郝强告诉记者，长滨路管廊为三仓设计，分别为综合仓、高压仓和燃气仓，在综合仓中，电力电缆、通信电缆以及自来水管道的分开布线，有无问题一目了然。燃气仓与高压仓均分别设置，以保证运营安全。据了解，在全国试点城市中，海口市率先实现燃气管道入廊。

中国城市规划设计总院工程师刘广奇向记者介绍，随着城市的不断扩大，管廊将发挥越来越大的作用，首先可解决管线维修所带来的交通拥堵问题，管线发生问题可迅速判断位置，维修人员在管廊内维修即可，既方便了管线单位维修和管理，也避免了地上的交通问题。新疆止水带厂家