

# 巴斯夫PA66A3HG5汽车保持架原料

产品名称	巴斯夫PA66A3HG5汽车保持架原料
公司名称	上海多源塑胶原料有限公司
价格	45.00/公斤
规格参数	上海巴斯夫:厂商 A3HG5:型号 上海:产地
公司地址	上海市奉贤区南桥镇国顺路936号5幢
联系电话	021-13701971786 13701971786

## 产品详情

供应巴斯夫PA66A3HG5汽车保持架原料

我们的地址：上海市奉贤区南桥镇国顺路936号5幢电话：021-13701971786联系手机：13701971786  
期待您的咨询

我公司提供加工技术指导，原料认证报告;随货提供SGS(ROHS):欧盟环保认证报告；MSDS:

物质安全资料表；COA:材料原出厂报告；FDA:食品级认证报告；欧盟高关注物质检测报告：

UL黄卡：防火等级报告；NSF,ASTM或ISO:原厂物料性能参数等等相关资料

另有其它原料牌号无法一一展示，具体需要什么型号的原料可以联系我们。

由于市场价格时有浮动，请您来电咨询，上海多源将给你提供最新报价。

上海多源塑胶原料有限公司长期代理销售

食品级PA66 玻纤增强PA66 防火PA66 无卤防火PA66 热稳定PA66 注塑级PA66 导电PA66

防静电PA66 耐寒PA66 增韧PA66 PA66汽车油杯料 汽车配件PA66 高抗冲击耐磨PA66

抗紫外PA66 耐老化PA66 耐水解PA66

29.供应PA66德国巴斯夫8233G

30.供应PA66德国巴斯夫A3EG10

- 31.供应PA66德国巴斯夫A3EG3
- 32.供应PA66德国巴斯夫A3EG5
- 33.供应PA66德国巴斯夫A3EG6
- 34.供应PA66德国巴斯夫A3EG7
- 35.供应PA66德国巴斯夫A3GE10
- 36.供应PA66德国巴斯夫A3HG2
- 37.供应PA66德国巴斯夫A3HG5
- 38.供应PA66德国巴斯夫A3HG6
- 39.供应PA66德国巴斯夫A3HG7
- 40.供应PA66德国巴斯夫A3K
- 41.供应PA66德国巴斯夫A3WG10
- 42.供应PA66德国巴斯夫A3WG3
- 43.供应PA66德国巴斯夫A3WG5
- 44.供应PA66德国巴斯夫A3WG6
- 45.供应PA66德国巴斯夫A3WG7
- 46.供应PA66德国巴斯夫A3X2G10
- 47.供应PA66德国巴斯夫A3X2G5
- 48.供应PA66德国巴斯夫A3X2G7
- 49.供应PA66德国巴斯夫A3XZG5
- 50.供应PA66德国巴斯夫A4H
- 51.供应PA66德国巴斯夫C3U
- 52.供应PA66德国巴斯夫A3Z

## PA66应用领域

### 1、汽车制造方面：

用于制造燃料滤网、燃料过滤器、罐、捕集器、储油槽、发动机汽缸罩、散热器水缸、平衡旋

转轴齿轮。也可用在汽车的电器配件、接线柱等。另外，它还可用作驱动、控制部件等。

## 2、电器电子工业：

可用于制造电饭锅、电动吸尘器、高频电子食品加热器，电器产品的接线柱、开关和电阻器等。

## 3、医疗器械及精密仪器：

用于医用输血管、取血器、输液器等。PA单丝可做外科手术缝线、假发等；另外，电子打字机的数字旋转盘、接线柱、传动齿轮、印刷机的带式过滤片等。

## 4、其它方面：

用于制作一次性打火机体、碱性干电池衬垫，摩托车驾驶员的头盔，办公机器外壳，办公用椅的角轮、座和靠背，冰鞋、钓鱼线等，PA薄膜气体阻隔性能优良，而且耐油性、耐低温冲击性、耐穿透性好，可用于肉、火腿肠等冷冻食品的包装。聚酰胺还可棒材和板材，也作齿轮或其它传动装置。

### 性能特点

密度：1.14 g/cm<sup>3</sup>

拉伸强度：82.7 MPa

断裂伸长率：60 %

弯曲模量：2827 MPa

聚酰胺66树脂注塑成型,通用级别,高生产率,流动性好,非增强树脂

1、具高抗张强度 2、耐韧、耐冲击性特优 3、自润性、耐磨性佳、耐药品性优 4、低温特性佳

5、具自熄性

特性备注：进机器进料和脱模特性。