

CDZ 450充氮车 充氮车 丰饶流体设备

产品名称	CDZ 450充氮车 充氮车 丰饶流体设备
公司名称	济南丰饶流体设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济南市天桥区丁太鲁大街丁庄工业园
联系电话	13031703917

产品详情

充氮车又称为充氮小车，是一种氮气增压设备，适用于钢厂、电厂等工矿企业和单位。是液压囊式、活塞式、隔膜式蓄能器及其它高压容器充装、增压氮气的专用增压设备。

我公司生产的充氮小车动力采用液压驱动，稳定高效；换向采用无触点电气控制，灵敏度高、无死点；增压部件留有泄漏孔，避免因密封损坏造成氮气污染；而且进气压力可控，输出压力可调。其结构紧凑、噪音低、移动灵活、操作方便，增压效果显著、效率高，深受全国广大用户的好评。

我公司充氮车出厂前相关检查，检验流程:

- 1, 设备组装完毕后所有螺栓螺母都要检查一遍防止有未紧固的螺栓螺母;
- 2, 检查所有的线路防止有未压紧的线头出现;
- 3, 设备试机，CDZ-350充氮车，让设备空载运行30-40分钟;
- 4, 空载运行没问题之后进行压力设定，充氮简介，例如CDZ-25Y1充氮车将输出压力设定至25MPa，当设备达到25MPa之后锁紧压力调整功能(该功能用户无需调节，出厂前我们会按照要求调整好);
- 5, 保压，例如CDZ-25Y1充氮车将压力设定到25MPa，当设备达到25MPa之后设备停止工作，我们会保压10分钟，保压过程中氮气未出现泄漏即可出厂。

济南的流体设备有限公司是一家以研发、生产，销售各种气体，液体增压设备的专业制造商，专业生产：CDZ-25Y1充氮车、CDZ-35Y1充氮车、CDZ-45Y1充氮车，CDZ型系列充氮车广泛应用于蓄能器等高压容器充气。CNG汽车改装气密性试验台主要应用于汽车油改气管路试压及气密性检测，FR-Q系列气体增压泵可用于空气，氧气，氮气等气体增压，FR-Y系列气液增压泵主要用于水，液压油等液体增压等。

CDZ-25Y1充氮车性能

1) 说明

CDZ-25Y1充氮车输出压力可在10-25Mpa范围内自行设定输出压力，达到设定压力自动停机。CDZ-25Y1充氮车进气压力范围3-13Mpa，当气瓶中氮气压力低于3Mpa时设备自动停机，更换气瓶即可。

2) 性能：

1，应用范围广，适合给需要充氮气的蓄能器、高压容器等充气；2，便于移动、固定，操作简单；3，输出压力高，CDZ-450充氮车，压力设定简单、方便，到达设定的压力设备自动停机；4，运行稳定，质量可靠。

3) 优点：

1、体积小，结构紧凑，重量轻，便于移动。2、输出压力，系统运行稳定，压力可设定，到达设定的压力自动停机。3、使用方便，小车前端配备刹车，方便固定。4、充气速度快，提高了工作效率。

4) 应用：

我公司生产的充氮车充气速度快，充氮车，输出压力高。可满足多种不同工况使用。适合给需要充氮气的蓄能器、高压容器等充气。

我公司生产的充氮车在冶金，航天，电力，建材，机械等行业均有应用，深受广大用户的好评!

我公司生产的充氮车可为贺德克，奥莱尔等进口蓄能器充气，也可为国产蓄能器充气.并且配备进口蓄能器和国产蓄能器充氮工具及高压胶管.

我公司生产的充氮车重量轻，体积小，移动方便，操作简单，运行稳定，质量可靠!完全可替代进口充氮车.

我公司生产的CDZ-25Y1和CDZ-35Y1充氮车充气压力范围基本涵盖了90%以上蓄能器的充气要求.

购买充氮车需要注意的事项：

1，购买前一定要确定所选取的型号是否能够满足蓄能器的充气需求，需要根据蓄能器的充氮压力及蓄能器的数量来判断。

2，蓄能器充气离不开充氮工具，而充氮工具是根据蓄能器来匹配的，不同的蓄能器所需的充氮工具不同，例如进口蓄能器，蓄能器组等。

3，胶管的长度，因为有些蓄能器的安装高度可能会距离地面比较高，如果高压胶管的长度不够还是无法完成充气的，购买时需要确定需要多少米的高压胶管。

CDZ-450充氮车-充氮车-丰饶流体设备(查看)由济南丰饶流体设备有限公司提供。济南丰饶流体设备有限公司(www.jnfrlt.com)位于济南市天桥区丁太鲁大街丁庄工业园。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目

前丰饶流体设备在电子、电工产品制造设备中拥有较高的知名度，享有良好的声誉。丰饶流体设备取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。丰饶流体设备全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。