

安航环保 光氧净化设备报价 光氧净化设备

产品名称	安航环保 光氧净化设备报价 光氧净化设备
公司名称	泊头市安航环保设备制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	中国河北沧州泊头市洼里王镇五龙堂村
联系电话	18894951188

产品详情

光氧催化设备生物化工技术，利用生物化工技术与专利的光稳定剂生产技术复合并加入特殊植物精华提取液，可与污染源反应产生高分子网状物质，消除二次污染，更可加强其迅速除臭及消除异味的作用.氨等污染值是固定的，不具有长久性和缓慢释放性，我们通过生物化工技术可一次性清除其危害，达到迅速高质的效果.

以甲醛为代表的部分污染是具有长久的挥发性和释放性的，比如甲醛的释放年限是10-15年，以目前世界上的科学技术水平来说，还没有一项成型技术能够做到一次性清除其污染，光氧净化设备报价，但我们利用"健康钛"特有的"纳米缓释"技术来减少其释放数量，并将释放出的污染分解掉.而且，"健康钛"在进纳米缓释过程中只起到催化作用，光氧净化设备，本身是不损耗的，可以伴随着污染物进行长期的治理，从而实现时时刻刻、全天候、净化空气的作用.

1.高能紫外线灯管发射的高能紫外线产生的光子所具有的能量必须大于恶臭气体分子的分子键结合能，才能将恶臭气体分子裂解。而我公司使用的是紫外D波段的UV高能紫外灯管，其波长范围是170nm-184.9 nm，其对应的光子能量为704kj/mol-647kj/mol。

光氧催化设备-UV光解净化器-光氧催化技术报价

2.混合气体中需要有足够的含氧量，才能产生足够的游离态氧和臭氧与裂解后的恶臭气体分子基团结合产生无污染的低分子化合物。因此不适应处理浓度过高的废气，如处理高浓度废气时，应相应的补充一部分新鲜风以增加含氧量。

3.需控制好光解的进气条件，包括温度、湿度、粉尘及气体黏性物质的含量、pH等，方可保证较高的高净化效率。(废气温度宜为常温，不高于60℃;废气的相对湿度应低于95%;pH适宜的范围为7~9;预处理设备应尽量降低粉尘和其他黏性或油脂性颗粒物，一般预处理后其含量不高于10mg/m³。)

4.裂解反应时间极短(<0.01s)，氧化反应时间需约2~3s，即废气从光解设备出来以后需2~3的氧化反应时间，即一般废气从UV光解设备出来至检测口须15米长或以上的管道。

UV光解催化净化设备由光解技能和催化氧化技能组合而成，光氧净化设备定做，催化氧化技能是在设备中添加纳米级活性资料，在紫外光线的效果下，光氧净化设备价格，发作更为强烈的催化降解功用.光解催化氧化技能对挥发性有机废气污染物具有较高的去除功率，具有如下特点:

(1)废气净化的完全性:UV光触媒是分化污染物而不是吸附污染物，发作的是质变而不是量变，对污染物具有不可逆的分化;

(2)废气分化的广泛性:UV光催化氧化简直对所有的细菌、病毒和有机污染物起到分化效果，特别是对人们不易感知的细菌和病毒进行完全分化;

(3)无二次污染:UV光催化氧化的终究产品是二氧化碳和水，对人体无害，不会发作类似消毒剂对环境发作的二次污染。

安航环保(图)-光氧净化设备报价-光氧净化设备由泊头市安航环保设备制造有限公司提供。泊头市安航环保设备制造有限公司(www.anhanghb.com)坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支敬业的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。安航环保——您可信赖的朋友，公司地址：中国河北沧州泊头市洼里王镇五龙堂村，联系人：白兰彬。