

罐体树脂玻璃鳞片防腐施工价格

产品名称	罐体树脂玻璃鳞片防腐施工价格
公司名称	廊坊博程防腐材料有限公司
价格	11.00/公斤
规格参数	博程:博程 齐全:齐全 河北:河北
公司地址	河北省廊坊市大城县广安镇大广安村
联系电话	0316-5950235 15530640151

产品详情

玻璃鳞片胶泥的选择，不仅影响涂层的性能，而且影响涂层的施工性能，涂层的水蒸气透过率随玻璃鳞片的增大而降低，即玻璃鳞片的径厚比越大，涂层的耐水性就越好。在配方设计中，玻璃鳞片用量应有一个范围：5%-40%，在此范围内采用水蒸气透过率测试法确定玻璃鳞片的用量。随着玻璃鳞片用量的增加，抗渗性反而有所下降，原因是过量的鳞片会造成涂层鳞片的无序堆积，使涂层内部形成空隙、气孔等缺陷，影响涂层的致密性;若玻璃鳞片的用量不足，鳞片之间难以形成搭桥，重叠排列，则涂料的抗渗性会降低。该涂料是一种屏蔽性较高的涂料，成膜后颜料能平行定向重叠排列，不仅对腐蚀介质构成一道道屏障，也给腐蚀介质设定了无数条曲曲折折迷宫式的结构，从而达到防腐蚀的目的。因此该产品有较好的封闭性、防腐蚀性能和抗渗透性。该产品还具有良好的耐化学性、耐水性、耐磨性。

耐化学性、耐热性、耐溶剂性优良，同铁及非金属的粘结性优良，涂层平整光滑

耐化学性、耐溶剂性、耐热性、抗渗透性优良

耐化学性优良、耐热性、耐溶剂性优良、与胶泥材料的粘结性优良，，可防止粘附物料且易清洗

主要用途 防止基体生锈，提高基体和胶泥之间的粘结能力

烟道脱硫装置（FGD）、各种化工设备等的衬里主体 表面光亮平整，作为HL-02J胶泥衬里的面涂