

东北三省实验室设备，实验室家具提供商；上门安装，免费设计。

产品名称	东北三省实验室设备，实验室家具提供商；上门安装，免费设计。
公司名称	哈尔滨宝创装饰工程有限公司
价格	面议
规格参数	宝创:QU NV:111 KENN:QU
公司地址	哈尔滨市道里区哈药路302-2号
联系电话	18686739393 15304804216

产品详情

电源：实验室专用电源盒，正泰品牌

结构：采用三段组合式柜体，上部柜体（通风橱）中间（操作台面），下部柜体管线系统容纳柜设计，上下水可选。

柜体：采用1.2mm的冷扎钢板制成。框架：采用40mm*60mm优质方钢管，厚2.0mm表经去酯、酸洗、磷化、电泳并经EPOSY粉末静电喷涂、喷涂均匀完整光滑。设计合理的导流构造，排气流畅无死角。

台面：本通风柜的台面选用台面采用12.7MM实芯理化板台面耐强酸、强碱、防水、防腐蚀、耐刮、耐压、耐磨、耐抗击、不变形、无毒、易清洁，为保证更好的承重及抗弯曲性能，边框加厚，四边圆弧抛光打磨。（台面可选）

内衬板、导流板：采用内衬耐腐蚀抗贝特板，三断涡流式排风设计，并且配备合理导流构造，排气流畅无死角，各种比重气体粉尘均能顺利排除柜外。

视窗：设计为6mm厚钢化玻璃，透时度高，安全保险，窗门作车窗滑道设计，上下开启灵活方便，噪音小，可上下开启最大幅度为800mm，推拉门底部设计有橡胶减震垫块，解决了通风柜在高浓度酸碱，水气较重的恶劣环境下生锈、腐蚀、掉色、美观等问题。

照明：在顶板上配置200伏30W防爆型日光灯。

水杯：本公司生产的通风柜水盆采用高密度PP材料，耐强腐蚀，如王水：壁厚可达7mm，平整，不变

形。表面纹理：槽沿表面处理为皮纹，耐刻刮，与大部分台面板表面纹理一致，附件：高密度PP去水，滤片和阻水盖，PP去水笼。防酸、防碱耐冲击。尺寸为180*115*180。

水杯：本公司生产的通风柜水盆采用高密度PP材料，耐强腐蚀，如王水：壁厚可达7mm，平整，不变形。表面纹理：槽沿表面处理为皮纹，耐刻刮，与大部分台面板表面纹理一致，附件：高密度PP去水，滤片和阻水盖，PP去水笼。防酸、防碱耐冲击。尺寸为180*115*180。电源：实验室专用电源盒，正泰品牌