

HG5-89-2不锈钢下展式放料阀

产品名称	HG5-89-2不锈钢下展式放料阀
公司名称	云南智锋工控设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	云南省昆明市官渡区永中路金加元工矿机电商城1栋1号
联系电话	0871-63986622 13888580262

产品详情

产品名称：不锈钢下展式放料阀产品型号：HG5-89-2

公称通径：DN25 ~ DN200结构形式：下展式

公称压力：1.6MPa ~ 2.5MPa ~ 4.0MPa连接方式：法兰

适用温度：-29oC ~ +425oC驱动方式：手动、气动、电动

阀体材质：铸钢、不锈钢制造标准：国标GB、德国DIN、美国API、ANSI

适用介质：颗粒状物料、结晶颗粒、其他物料等生产厂家：上海剑阀阀门有限公司

产品说明

HG5-89-2不锈钢下展式放料阀主要用于反应器，储罐和其他容器的底部排料，借助于阀门底部法兰焊接于储罐和其

他容器的底部，因此消除介质常在容器底部的残留现象。放料阀根据实际情况的需要，放底结果设计为平底，阀体

为V型，并提供提升和下降两种工作方式的阀瓣。阀体内腔装有耐冲刷、耐腐蚀的密封圈，在开启阀门瞬间，可以

保护阀体不被介质冲刷、腐蚀，并对密封圈进行特种处理，使表面硬度达到HRC56~62，具有高耐磨、耐腐蚀的功能。

阀瓣密封根据需要在封面均堆焊接有硬质合金，密封面采用线密封，保证密封的可靠性，并可防止结疤。同时，采

取短行程阀瓣的设计。在化工、石油、冶金、制药、农药、染料、食品加工等行业广泛使用。

标准规范

- 1.设计制造标准按GB/T12235-2007
- 2.结构长度标准按企业标准
- 3.法兰连接按JB/T79-94，GB/T9113 HG20592-2009等
- 4.试验与检验按GB/T13927-2008

上展式与下展式区分

放料阀主要用于储料罐、反应釜及其他容器的底部排放物料，阀门采用法兰或对接焊与设备连接并位于其底部，消

除了工艺介质通常在容器出口的残留现象。根据实际情况的需要分为上展式、下展式、柱塞式三种结构形式；上展

式用于有搅拌器（除框式锚式）的反应釜放料；而下展式、柱塞式用于框式锚式搅拌器的反应釜放料。密封面采用

耐冲刷、耐腐蚀材料，并进行特殊处理，使表面硬度达到HRC48~52，具有高耐磨、耐腐蚀的功能，保证了阀门的密

封可靠性。广泛使用在化工、石油、冶金、制药、染料、食品加工等行业。