## KVV32 KVVR3\*2.5信号传输控制电缆

产品名称	KVV32 KVVR3*2.5信号传输控制电缆
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/个
规格参数	品牌:天联
公司地址	河北省大城县毕演马
联系电话	15832680396 15832680396

## 产品详情

KVV32 KVVR信号传输控制电缆

天联 KVV32 KVVR信号传输控制电缆-现货

用途:本产品供交流额定电压500V或直流电压1000V及以下配电装置中电器,仪表接线之用。2、产品使用特性:电缆导体的长期允许工作温度应不超过70。 敷设时电缆的温度应不低于0 ,敷设时弯曲半径应不小于电缆外径的10倍。有铠装层或铜带屏蔽结构的电缆,应不小于电缆外径的12倍。3、产品标准:GB9330.2-88《聚氯乙烯绝缘和护套控制电缆》4、电缆型号、名称及使用范围型号名称使用范围KVV聚氯乙烯绝缘,聚氯乙烯护套控制电缆敷设在室内、电缆沟中、管道内及地下。KVVP聚氯乙烯绝缘,聚氯乙烯护套铜丝编织屏蔽控制电缆敷设在室内、电缆沟中、管道内及地下,具有防干扰能力KVVP聚氯乙烯绝缘,聚氯乙烯护套软控制电缆敷设在室内移动要求柔软等场合。KVVRP聚氯乙烯绝缘,聚氯乙烯护套铜丝编织屏蔽软控制电缆同上具有防干扰能力。KVVP2聚氯乙烯绝缘,聚氯乙烯护套铜带绕包屏蔽控制电缆同上。KVV22聚氯乙烯绝缘,聚氯乙烯护套内钢带铠装控制电线敷设在室内、电缆沟中、管道内及地下,能承受较大的机械外力使用。KVV32聚氯乙烯绝缘,细钢丝铠装聚氯乙烯护套控制电缆敷设在室内、电缆沟中、管道、竖井内及地下,能承受一定的拉力作用天联KVV32KVVR信号传输控制电缆-现货