

600mL遇水膨胀止水胶（单组份）多少钱一支

产品名称	600mL遇水膨胀止水胶（单组份）多少钱一支
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司销售部
价格	19.00/支
规格参数	品牌:剑锋 规格:600ml 产地:衡水
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	18703187870

产品详情

600mL遇水膨胀止水胶（单组份）多少钱一支

遇水膨胀止水胶产品简介：

遇水膨胀止水胶为这种单组分、无溶剂聚氨酯材料型止水胶，遇水后能造成膨胀，具有非常好的止水实际效果；有优良的添充性和粘合性，商品填写缝隙和间隙中，因此适用湿冷、光洁及不光滑的表层；软性它合适弧形的的基面接缝处防潮；具备好的耐溶剂物质特性；方便使用。

遇水膨胀止水胶特性：

- 1、止水好用：具备橡胶的延展性止水和遇水后本身的容积膨胀止水的双向密封性止水原理,较大可抗1.5 Mpa的水工作压力.
- 2、使用性能强、品质变化率低：FL-606构造中含尿烷链接链,在长期内不容易导致膨胀元外流,在20 下,使用期超出100年.
- 3、工程施工方便快捷：单组分、胶状物,可应用规范填缝胶工程施工枪.
- 4、工程施工密贴：能牢固地黏贴在混泥土表层,而无论的基面是不是湿冷、光洁不光滑.
- 5、环境保护：具备优良的耐化工品特性,能够耐硫酸、食盐水、碳酸钠、三氯化铁溶液等化学物件,可与饮用水触碰,属节能型商品.
- 6、性价比高好：特性好于传统式的沉降缝防水涂料,如钢边止水带或橡胶止水条,价钱适度.

遇水膨胀止水胶物理学性能参数：

参考：JC/T482-2003和GB18173.3-2002规范

编号新项目指标值

PJ-220 PJ-400

1含固量 85

2相对密度，g/cm³ 1.3±0.1

3松弛度（50±2），mm 2

4干固时间，h 24

5 7d拉申粘接抗压强度，Mpa 0.4 0.2

6超低温软性（-20±2），2h无裂纹

7拉申特性抗拉强度，Mpa 0.5

8拉伸强度 400

9容积膨胀倍数 220 400

10长期性浸泡容积膨胀倍数维持率，（28d） 90

11隔汽层工作压力，Mpa 1.5不渗漏2.5不渗漏

12脚踏实地薄厚（48h），mm 2

13 VOC，g/L 200苯，g/kg 0.1二甲苯，甲苯，g/kg 50磺酸二甲苯二异氰酸酯（TDI），g/kg 5

遇水膨胀止水胶通用名字：单双组分聚氨酯止水胶、膨胀止水胶、缓膨胀型止水胶、遇水膨胀止水胶。

我们的地址：衡水市人民西路赵家圈镇高家村村南开发区电话：0318-6878518联系手机：18703187870
期待您的咨询