

四川德阳雾化玻璃，四川内江调光玻璃厂，钢化工艺安全科学

产品名称	四川德阳雾化玻璃，四川内江调光玻璃厂，钢化工艺安全科学
公司名称	四川大硅特玻科技有限公司
价格	950.00/平方米
规格参数	品牌:大硅 厚度:5夹5,6夹6 产地:四川
公司地址	四川省成都经济技术开发区（龙泉驿区）龙工南路1318号
联系电话	13880889558 13060056368

产品详情

【雾化玻璃是调光玻璃的另一种称呼】

调光玻璃发明于二十世纪八十年代末，调光玻璃的技术引进国内之后，通过技术改进，敏捷广泛应用于各个职业：酒店、银行货台、飞机场、地铁站、办公楼楼办公室、商务投影、个性商铺等。国内，调光玻璃也被称为电控调光玻璃、通电玻璃、变光玻璃、液晶玻璃等。

【雾化玻璃厚度】

常见的玻璃原片厚度有3mm、4mm、5mm、6mm、8mm、10mm、12mm等。鉴于出产调光玻璃需求将玻璃原片进行钢化、夹胶等工序，再出于出产成本方面的考虑，调光玻璃一般都采用5mm以上的玻璃。如果使用5mm的玻璃夹胶制造调光玻璃，那么其厚度大概为 $5+5+2=12\text{mm}$ ，运用6mm的玻璃厚度则为 $6+6+2=14\text{mm}$ ，依此类推。

我司办公室雾化玻璃隔断定制案例展示

【雾化玻璃尺寸定制】

现在调光膜能做到的较大宽度是1.8米，而为了便利运送，一般是长度控制在3米以内。玻璃若太大、太长也不便利运送，所以按照实践的技术水平和需求，玻璃的尺寸大多在3米以内。现在单块调光玻璃的较大尺度是 $1800\text{mm} \times 3500\text{mm}$ ，所以定做调光玻璃不能超过这个尺度。

【雾化玻璃色彩】

调光玻璃分为普白和超白两种，而有色玻璃可选茶、黄、绿、粉、紫等几种色彩。

【雾化玻璃清洁建议】

调光玻璃的较大特色便是通电透明，断电蒙砂。其透光率与外表的光洁度有关。如果调光玻璃外表有不容易擦掉的印记，能够用蘸有清洁剂的牙刷，轻轻的对其进行擦洗，在用洁净的纸巾或棉布把清洁剂擦掉。也能够在玻璃上滴点煤油或用粉笔灰和石膏粉蘸水涂在玻璃上晒干，再用洁净布或棉花擦，这样玻璃既洁净又亮堂。

日常清洁时，能够采用湿毛巾或报纸擦洗即可，如遇污迹可用毛巾蘸啤酒或温热的食醋擦除，别的也能够运用现在市场上销售的玻璃清洗剂，忌用酸碱性较强的溶液清洁。冬天调光玻璃外表易结霜，可用布蘸浓盐水或白酒来擦洗，作用很好。

<http://www.dgsglass.com/>

<https://cdxttb.glass.com.cn/>