

制品条/橡胶条/遇水膨胀止水条性能指标

产品名称	制品条/橡胶条/遇水膨胀止水条性能指标
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司销售部
价格	16.00/米
规格参数	品牌:剑锋 规格:20*30mm 产地:衡水
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	18703187870

产品详情

制品条_橡胶条_遇水膨胀止水条性能指标

制品型遇水膨胀橡胶止水条特性:

制品型遇水膨胀橡胶止水条吸湿含水率高,延展性和缩小形变性强,能在各种各样负载下造成延展性形变,遇水后快速膨胀,进而具有拧紧,密封性、防水层、止漏的功效,遇水膨胀橡胶止水条由工程橡胶有限公司研制节能型PN遇水膨胀橡胶止水条并刚开始投入市场。该商品是由节能型高分子材料、无机物吸湿膨胀原材料与橡胶及改性剂历经特种工艺生成的具备自黏性能的新型防水材料,遇水可吸湿使容积膨胀,进而挤密混泥土中间的间隙,产生隔水层的可塑胶体。

制品型橡胶止水条应用范畴:

PZ橡胶止水条以优良的防潮特性运用于地铁站、施工、民防、顶管、房子、堤坝、公路桥梁、煤矿、污水处理站主要工程项目中。

遇水膨胀止水条的工艺性能:

编号 项目 指标值

PZ-150 PZ-250 PZ-400 PZ-600

1强度(邵尔A)/度 42 ± 7 45 ± 7 48 ± 7

2抗拉强度/MPa 3.5 3

3拉断延伸率/ 450 350

4容积膨胀倍数/ 150 250 400 600

5不断浸泡实验抗拉强度/MPa 3 2

拉断延伸率/ 350 250

容积膨胀倍数/ 150 250 300 500

6超低温弯曲 (-20 × 2h) 无裂纹

制品型止水条适用范围：

PN橡胶止水条可用以地底房屋建筑混凝土浇筑逢中，合理、完全地处理工程施工逢的水漏水难题，是止水带的取代商品。普遍用以别墅地下室、地下工程、煤矿、公路桥梁、施工、地铁站、污水处理站、堤坝、贮水池等各种各样工程项目中。

据统计，该商品已根据国家新型防水材料产品品质监管检测、化工橡塑制品品质检测机构的质量检验，依次运用在北京国际机场、合肥市污水处理站、北京地铁线工程项目等。

注：

- 1、强度为强烈推荐新项目
- 2、成口切开检测应超过本规范的80
- 3、接头位置的抗拉强度指标值不可小于表2规范特性的50

我们的地址：衡水市人民西路赵家圈镇高家村村南开发区电话：0318-6878518联系手机：18703187870
期待您的咨询