

淄博10吨地磅价格，20吨地磅厂家报价

产品名称	淄博10吨地磅价格，20吨地磅厂家报价
公司名称	青岛加斯特衡器制造有限公司
价格	999.00/台
规格参数	青岛加斯特:999 SCS:999 青岛:999
公司地址	青岛市城阳区夏庄街道东古镇社区（注册地址）
联系电话	15666698687

产品详情

电子地磅秤安装里必要的防止雷击工作：

（1）在秤体附近上空要设置避雷针，以端放电效应中和云团中的电荷，使电子磅不致因雷击而损坏。避雷针的高度可根据电子地磅长度而定，避雷针保护半径等于其高度的一个圆形区域。

（2）整个秤台一定要接地，用一根或数根接地电缆将秤体与接地桩相连，接地桩要打在电位恒定的零区，且接地电阻小于4欧姆。秤台与接地桩之间有了宽敞的大电流回流通道，则当静电感应时，可以从大地补充电子使其中和，在设备产生高电位后能快速疏散而不致损坏电子地磅。

（3）每个传感器要有保护接地。因此每个传感器位置要设置一个接地线，传感器与“地”之间设置接地桩，接地线与接地桩进行可靠连接或将接地线与就近地脚螺栓连接。但地脚螺栓必须与基础内钢筋接地网相连。

（4）穿信号电缆的金属穿线管也必须与接地网相连。

(5) 称重传感器信号电缆的屏蔽层要接地。电子磅由市电网供电时，从配电室到安装地有根长一段空间距离，秤台到秤房也有一段较氏距离的信号电缆，不难设想，雷击通过电磁感应途径，在引线上引入高电位，就有可能造成称重仪表的损坏，因此，称重传感器的信号线和激励称重传感器的电流电源线采用将屏蔽层接地的电缆连接，以消除电磁感应雷击破坏或引起燃爆的可能。称重传感器信号电缆的屏蔽层可以与称重传感器的接地线相连，也可以与称重显示器的接地桩相连；可依现场情况确定，但不允许双点分别同两个接地桩入地。

(6) 称重显示仪表外壳要接地。因此。地秤房内设接地桩，且与秤的基础内钢筋网（接地）相连，当采用塑料外壳时，应在外壳内表面喷涂一层金属膜再接地。

(7) 接线盒要接地。接线盒要设置接地线与秤体相连。

(8) 电源要有接地，同时要配防浪涌保护器。