

PC+ABS德国科思创FR3000

产品名称	PC+ABS德国科思创FR3000
公司名称	上海华颺国际贸易有限公司
价格	25.00/千克
规格参数	品牌:科思创 型号:FR3000 产地:德国
公司地址	奉贤区明城路1088弄
联系电话	021-51096089 18301930343

产品详情

代理供应PC/ABS 德国科思创 FR3000

随货可提供：德国科思创FR3000原厂物性表，德国科思创FR3000原厂COA（出厂检验合格证书），

德国科思创FR3000

ROHS认证，德国科思创FR3000 UL、德国科思创FR3000 SGS、

德国科思创FR3000 MSDS。

科思创FR3000，PC/ABS FR3000

物理性能 额定值 单位制 测试方法

比重 1.21 g/cm³ ASTM D792 熔流率（熔体流动速率）(250 °C/10.0 kg) 30 g/10 min ASTM D1238 收缩率 - 流动 (3.20 mm) 0.40 到 0.60 % ASTM D955 科思创FR3000，PC/ABS FR3000机械性能 额定值 单位制 测试方法 抗张强度 3 (屈服, 3.20 mm) 56.9 MPa ASTM D638 伸长率 3 (断裂, 3.20 mm) > 7.0 % ASTM D638 弯曲模量 4 (3.20 mm) 2840 MPa ASTM D790 弯曲强度 4 (屈服, 3.20 mm) 98.1 MPa ASTM D790 冲击性能 额定值 单位制 测试方法 悬壁梁缺口冲击强度 (23 °C, 3.20 mm) > 20 J/m ASTM D256 科思创FR3000，PC/ABS FR3000热性能 额定值 单位制 测试方法 载荷下热变形温度 5 (0.45 MPa, 未退火, 6.40 mm) 88.0 °C ASTM D648 科思创FR3000，PC/ABS FR3000电气性能 额定值 单位制 测试方法 表面电阻率 1.0E+4 到 1.0E+7 ohm IEC 60093 可燃性 额定值 单位制 测试方法 UL 阻燃等级 (1.60 mm) V-0 UL 94 科思创FR3000，PC/ABS FR3000注射 额定值 单位制 干燥温度 70.0 到 80.0 °C 干燥时间 5.0 到 7.0 hr 料筒后部温度 260 到 300 °C 料筒中部温度 270 到 310 °C 料筒前部温度 270 到 310 °C 射嘴温度 270 到 310 °C 加工（熔体）温度 270 到 310 °C 模具温度 60.0 到 80.0 °C 背压 0.00 到 1.96 MPa 螺杆转速 40 到 80 rpm

上海华颺国际贸易有限公司现有PBT供应商,原料、超韧性PBT、外壳专用料PBT、耐刮花PBT、高韧性PBT、PBT塑料价格、超韧耐寒PBT、抗UV PBT、高流动性PBT、无卤阻燃PBT、光学应用PBT、高抗冲PBT、耐候PBT、加碳纤PBT、阻燃PBT、耐寒PBT、防火PBT、PBT加玻纤、防紫外线PBT、加纤PBT、VALOX PBT、防花刮PBT、高透明PBT、透明医用级PBT、导电PBT、医疗级PBT、超韧PBT,塑料、食品级PBT、美国杜邦PBT、电镀级PBT、耐高温PBT、PBT厂家、沙伯基础创新PBT、耐化学腐蚀性PBT、吹瓶PBT,塑料、挤出级PBT,塑料、透明防火PBT、耐磨PBT、PBT加纤20%、PBT加纤30%、PBT加纤10%、无溴阻燃PBT、瓷白色PBT、PBT UL94-5VA、遮光PBT料等各性能PC塑料,欢迎来电咨询洽谈。