

洞门帘布板规格/帘布橡胶板厂家欢迎您

产品名称	洞门帘布板规格/帘布橡胶板厂家欢迎您
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司销售部
价格	8647.00/件
规格参数	品牌:剑锋 型号:齐全 产地:衡水
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	18703187870

产品详情

洞门帘布板规格/帘布橡胶板厂家欢迎您

帘布橡胶板详解：

帘布橡胶板是现阶段应用较多的盾构、顶管机出洞密封性设备，“地底立体式交通工程箱涵顶进双向换置施工技术”所选用出洞密封性设备为帘布橡胶板。受顶管机发动机横断面样子限定，矩形框顶管机的帘布橡胶板设计构思与环形顶管机、盾构大不一样。

帘布橡胶板整套组成部分：

- 1、盾构出洞设备包含帘布橡胶板、圆环板、扇型翻板及相对的联接地脚螺栓和密封圈：安装次序为帘布橡胶板-环形板-扇型翻板。
- 2、帘布橡胶板的制做：帘布橡胶板孔洞附近，轴向尼龙线聚集排序，横着棉绳排序，帘布橡胶板由磨具分层随后组合成一堆框。

洞门埋件的制做：

洞门埋件包含：为考虑盾构机出入洞临时性堵漏洞门边缘央求的环形厚钢板及为担保洞门构造与地铁站端墙维持刚度评价争辩的预埋件建筑钢筋等。环形厚钢板的内环直径6500mm，外环直径6800mm。以便环板可以或是坚固的置入端墙构造内，环板反面环向间距3°电焊焊接一条长300mm的 20建筑钢筋并与构造建筑钢筋相接。环板生产加工成形后，待关联建筑施工时立即预埋件在其中。为担保洞门的刚度评价争辩，在地铁站内外墙中预埋件2环80根 12建筑钢筋，每根钢筋锚固长度不低于42cm，出露长短10cm，环向间距9°预埋件1根

地铁洞门帘布板应用：

中国地铁站项目建设中地底立体式交通工程箱涵顶进双向换置施工技术所选用出洞密封性设备为帘布橡胶板。受顶管机发动机横断面样子限定，矩形框顶管机的帘布橡胶板设计构思与环形顶管机、盾构大不一样。性能参数详细信息电话沟通交流使用说明书盾构、顶管机根据洞边时，洞边环状厚钢板和盾构、顶管机机壳或二衬管片表面中间存有环状空隙，若不开展密封性，外边砂土和水很容易从空隙注入工作中井内，长期会促使洞外砂土比较严重外流，造成砂土地基沉降，因而，须在洞边安装出洞设备以施工。

河北橡胶帘布板制造业企业----衡水工程橡胶有限公司

我们的地址：衡水市人民西路赵家圈镇高家村村南开发区电话：0318-6878518联系手机：18703187870
期待您的咨询