

直流电源48V 中兴ZXDU68 T301 48V室内通信电源柜

产品名称	直流电源48V 中兴ZXDU68 T301 48V室内通信电源柜
公司名称	山东埃易斯德电源科技有限公司
价格	20.00/只
规格参数	品牌:中兴 型号:ZXDU68 T301 产地:中国
公司地址	山东省济南市历城区山大北路19幢1-303室27号
联系电话	0531-83158300 15711116758

产品详情

直流电源48V 中兴ZXDU68 T301 室内通信电源柜

“中兴通信电源柜ZXDU68 T301室内48v电源”参数说明是否有现货：是认证：ISO功能：AC/DC输出类型：双路输出输出功率：3000W输入电压：全范围稳压形式：调宽式开关稳压电源电源启动方式：自激式开关电源连接方式：并联式开关电源供电系统：二级配电设备型号：ZXDU68 T301规格：600*400*1.6米商标：ZTE包装：全新原包“中兴通信电源柜ZXDU68 T301室内48v电源”详细介绍

中兴通信电源柜ZXDU68 T301室内48v电源

联系电话：15530286261

ZXDU68 T301高效率-48V室内组合电源系统随着运营商基站数量增加，其网络能耗迅速增长。站点获取也随着环保理念的深入人心而日益困难，土地租赁成本随之水涨船高。人力成本的日渐高涨，通信设备必须提高人机友好性以降低工程安装及日常维护费用。为满足用户全面降低TCO的要求，中兴通讯开发了ZXDU68 S301系列高效电源。中兴ZXDU68 T301开关电源产品特性ZXDU68

S301是一款高效率-48V室内组合电源系统，标准配置**18kW。

包含更加丰富的外部接口：输入输出干接点、RJ45、RS232、RS485、USB，可以根据现场环境灵活组网。系统采用效率高达96%的整流器，比传统电源更加节省能耗，减少CO2的排放。功率密度更高，前接线前维护设计，并可内置4组蓄电池，减少占地面积和维护空间。

监控单元采用彩色屏幕，视觉效果更好，同时使用人性化的九宫格设计，操作更加便利。

中兴ZXDU68 T301开关电源用户体验高功率密度，节省占地空间高达50%，减少站点租赁费用支出

80~300VAC宽输入电压范围，提升电池使用寿命

-40~+70 工作温度范围，野外适应能力更强，节省温控设备的费用

采用高效率整流器，比传统电源节省电能高达10%

丰富的网络接口可提供干接点、RJ45、RS232和RS485，并支持USB接口快速开局和监控存储能力扩展

ZXDU58 T301 与 ZXDU58 S301 是同一系列组合电源。

产品特性

室内基站电源系统ZXDU58 T301是-48V智能无人值守式通信电源产品，配置30A开关整流器，机架高1.6米。系统的交流输入采用三相五线制方式，额定相电压为220V，配有C类防雷保护。直流标准配置**输出为300A。本产品广泛应用于各种交换设备、微波通信、移动基站和光纤传输等通信领域中。

用户体验

高效节能，节省电费8%

整流器效率高达94%，模块休眠技术进一步实现节能。模块休眠功耗小于2W，处于业内**水平。

体积紧凑，节省机房面积高达50%

提升整流模块的功率密度；前维护、前接线设计，使得电源可以靠墙安装

维护方便，降低维护成本

简易动力环境监控功能

通过配置EMU板和相应的传感器，可以对环境温度、湿度、门禁、门磁、水淹、烟雾等动力环境量实施监控，通过较低的成本完成监控，方便省钱。

强大的雷击浪涌防护能力，提升系统可靠性，降低维护成本