

300g透水土工布价格 河道护坡用

| | |
|------|----------------------------------|
| 产品名称 | 300g透水土工布价格 河道护坡用 |
| 公司名称 | 德州润泽土工材料有限公司 |
| 价格 | 2.40/平方 |
| 规格参数 | 断裂强度:9.5KN 伸长率:68% 幅宽:1-6m |
| 公司地址 | 山东省德州市陵县东关开发区8号 |
| 联系电话 | 0534-8823019 15953441355 |

产品详情

护坡土工布工程中怎么施工

- 1、土工布铺设时一定要保持接触面的平整，不能有较明显的凸凹不平，不能有孤石，树根或其他有可能损害土工布的杂物。在铺设土工布时，不能过紧，以避免土工布在施工过程中产生过大变形，撕裂土工布，故需保持一定的松紧度，必要时，可使土工布有均匀褶皱。
- 2、先从裹护段的上游向下铺设，按编号逐块铺设，块与块搭接宽度1m，园头铺设时，由于上窄下宽，铺设时要特别注意，认真施工，并保证块与块的搭接宽度。
- 3、土工布与堤坝基础部位及岸边接头处一定要处理好。铺设时，一定要保持连续性，不能漏铺。土工布铺设完成后，不能在日光下曝晒，由于土工布是化纤原料制成。日光曝晒会使强度受损，所以必须采取保护措施。
- 4、我们在土工膜施工中的保护措施为：将铺设好的土工布的上面用草苫覆盖，即保证了土工布不被曝晒，对后来的石方施工也起到了较好的保护土工布的作用。