

四川铯钾防火玻璃厂家，8-12mm单片防火玻璃

产品名称	四川铯钾防火玻璃厂家，8-12mm单片防火玻璃
公司名称	四川大硅特玻科技有限公司
价格	180.00/平方米
规格参数	品牌:大硅 厚度:8mm/10mm/12m 产地:四川
公司地址	四川省成都经济技术开发区（龙泉驿区）龙工南路1318号
联系电话	13880889558 13060056368

产品详情

【铯钾防火玻璃制造工艺】

现在，防火玻璃主要分为两大类：隔热防火玻璃、非隔热防火玻璃。非隔热防火玻璃主要是单片防火玻璃，也被称为单片非隔热防火玻璃。单片防火玻璃主要分为单片铯钾防火玻璃和单片钠钾防火玻璃。

单片铯钾防火玻璃和单片钠钾防火玻璃都是通过特殊化学处理加工办法，通过二十多小时的钠离子、钙离子置换，形成钢化应力层。随后再对玻璃进行物理方法的处理，玻璃形成较强的钢化压应力。

【铯钾防火玻璃产品特色】

- A、安全性好：一旦玻璃破碎，不会形成尖锐的碎片，而是呈圆形或钝角，下降玻璃对人身的损伤。
- B、热稳定性好：一般的钢化玻璃能饱尝住骤变温差200-300℃，一般玻璃只能饱尝70-100℃，钢化防火玻璃，比如单片防火玻璃，在1000℃的高温下，能够保持90分钟不进裂。
- C、强度好：单片防火玻璃具有抗弯和抗冲击强度，比一般玻璃要强3-6倍，同时比钢化玻璃还要强是1.5-3倍。
- D、隔音隔烟：防火玻璃通常同钢框架或铝合金框架等材质一起制造成防火玻璃门，防火玻璃幕墙、防火玻璃隔断、防火窗等产品，具有优良的气密功能，能够防火、耐火、隔音、隔烟。

【铯钾单片防火玻璃加工要点】

- 1、单片防火玻璃归于非隔热C类防火玻璃，不能用于对隔热火防热辐射有明确规定的场所。

2、单片铯钾防火玻璃加工成型后，不能再进行磨边、切割、钻孔及热处理，否则会影响玻璃内部结构及耐火能力。需要进行特殊加工的防火玻璃在下单时就应该同销售人员承认尺度、形状、开孔、磨边等要求。

3、单片铯钾防火玻璃不行使用在建立有喷淋系统的防火区间内，此处应该采用复合防火玻璃（具备隔热防辐射功能）。

【防火玻璃在建筑中的作用】

防火玻璃不仅具有一般玻璃的功能，并且还具有延缓火势、烟雾延伸的，隔音隔热的作用，是一种应用广泛的安全玻璃。因其特性，被广泛应用于图书馆、博物馆、高层办公楼、商场等大型场所，计算机机房，实验室，单位机关等中间建筑部分。当火灾发作时，防火玻璃能够为人员、财产、建筑物的营救发明更多时刻，能够很大限度的下降丢失，因此在某些重要场合发挥着关键作用。

<http://www.daguigroup.com/>

<http://dgglass.zhaoshang100.com/>

<http://b2b.huangye88.com/qiye2572698/>