

四川泸州德阳不锈钢防火玻璃门黑钛玫瑰金定做3C认证

产品名称	四川泸州德阳不锈钢防火玻璃门黑钛玫瑰金定做3C认证
公司名称	四川大硅特玻科技有限公司
价格	1300.00/平方米
规格参数	品牌:大硅 耐火时间:1小时, 1.5小时 颜色:本色、黑钛、玫瑰金、拉丝
公司地址	四川省成都经济技术开发区(龙泉驿区)龙工南路1318号
联系电话	13880889558 13060056368

产品详情

【非隔热防火玻璃门】

非隔热防火玻璃门常选用中空防火玻璃、单片防火玻璃制造，玻璃厚度5-30mm，适用于修建墙体外部通道口，对太阳辐射及紫外线有长期抵抗力，门框及玻璃不易变形、变色，可到达1小时耐火时间及以上。

【防火玻璃门用于办公楼】

不锈钢防火玻璃门主要技术参数

耐火时间：甲类1.5小时，乙级1小时。

隔音作用：具有优良的隔音作用，平均隔音 $RW \geq 30$ dB。

隔热作用：与墙体具有相似的隔热作用，能坚持内外温差500 以上。

装饰作用：多数选用各种颜色不锈钢制造；也能够选用镀锌钢板烤漆或转印工艺；

不锈钢玻璃防火门可选用复合防火玻璃和单片防火玻璃等玻璃制造而成。

【楼梯间防火玻璃门设计】

根据修建规划门洞预留尺寸挑选防火玻璃门：宽度1米内为单扇，1.2米设置为双扇或子母门，1.2~2.1米设置为双扇门；高度较为常见的是2.1米、2.3米，别的还有超大标准2.4米几2.7米。楼梯间防火玻璃门较多

选用双开或子母门（一扇大一扇小，3/7比例）的形式。

疏散通道楼梯间防火玻璃门一般要求到达标准乙级，不低于1小时耐火时刻。风格样式可根据修建规划规划风格进行定制，门体表面可用转印、贴板、刷漆等技术处理。对于人口流动数量不大的楼梯间，收支人员较少，可设置常闭式防火门；假如在人员密集型商业地带，人口流动量大，可选用常开式防火玻璃门，配带主动闭门器，假如发生火灾等异常，门扇可主动关闭。

【工业厂房防火玻璃门规划】

一个完整的化工企业部门及设备完善，如设备间、机房、仓库、配电房、操作间、办公区域等，上述区域都需求设置防火分区，应根据不同的分区规划根据规范设置不同的耐火时刻，做到科学合理。

化工厂功用分区较多，不同的功用要配置相应耐火等级的防火门，厂房、配电房、柴油发电机房和设备间等重要区域要选用甲类防火门；消防安全疏散通道、电梯前室等要求耐火1h的部位选用乙级，管道井部位选用丙级门。

<http://www.daguigroup.com/>

<https://dgspecialglass.cn.china.cn/>

<http://b2b.huangye88.com/qiye2813247/>