

步科MT4720TE人机界面kino触摸屏

产品名称	步科MT4720TE人机界面kino触摸屏
公司名称	上海三优电子科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	亮度:420cd/m2 存储器:128MB 闪存+64M 以太网:支持
公司地址	上海市奉贤区钱桥镇奉拓公路2898号A203 (注册地址)
联系电话	18918891393

产品详情

性能规格

显示模块 15 TFT

显示色彩 65536彩色

分辨率 1024 × 768像素

背光类型 LED

亮度 420cd/m2

液晶寿命 50000小时

触控面板 4线精密电阻网络 (表面硬度4H)

CPU 800MHz RISC

存储器 128MB 闪存+64MB 内存

RTC&配方存储器 512KB+实时时钟

可扩展存储器 1 USB Host (16G) +1 SD Card (32G)

打印接口 USB Host/Slave/串口

以太网 支持

程序下载 USB/网口/串口

通讯接口 COM0:RS232/RS485-2/4, COM1:RS232/RS485-2/4, COM2:RS232

尺寸图 (mm)

电气规格

隔离电源器 内置

额定功率 13W

额定电压 DC24V

输入范围 DC21V ~ DC28V

允许失电 <3ms

绝缘电阻 超过50M @500V DC

耐压性能 500V AC 1分钟

结构规格

外壳颜色 银色

外壳材料 铝合金

外形尺寸 406.5 × 313.5 × 56.8mm

安装开孔尺寸 388 × 295mm

重量 4.5 Kg

环境规格

工作温度 -10 ~ 60

工作湿度 10 ~ 90%RH (无冷凝)

存储温度 -20 ~ 70

产品认证

面板防护等级 符合IP65认证 (4208—93)

CE 认证 符合CE认证 (EN61000-6-2:2005/EN61000-6-4:2007)

FCC 兼容性 符合FCC Class A