

佛山化工设备反应釜建材加工机械强力分散机不锈钢实验反应釜

产品名称	佛山化工设备反应釜建材加工机械强力分散机不锈钢实验反应釜
公司名称	佛山市邦技机械设备有限公司
价格	28500.00/台
规格参数	容积:500L 加热方式:电加热, 蒸汽加热 密封形式:机械密封
公司地址	佛山市南海区大沥镇九龙小商品批发城A3座
联系电话	18988540128

产品详情

佛山化工设备反应釜建材加工机械强力分散机不锈钢实验反应釜

- 加工定制: 否
- 电热功率: 60Kw
- 电机功率: 11kw
- 搅拌转速: 0-63转/分
- 结构类型: 闭式
- 连接形式: 对焊法兰式
- 密封形式: 机械密封
- 种类: 不锈钢反应釜
- 型号: FYG-2000
- 容积: 2000L
- 内锅尺寸: 1300mm
- 外径尺寸: 1500mm

- 重量: 2800kg
- 规格: 1300X1500

结构简介和工作原理：

1、GSH系列不锈钢反应釜主要由釜体、釜盖、联接法兰、磁力搅拌器、加热器、阀门、冷却盘管，安全阀、压力表、控制仪等部件组成。

(1)、釜体、釜盖采用金属材料304加工制成，釜盖为整体平盖，釜体与釜盖的密封采用垫片密封。

(2)、联接法兰：法兰材料为35CrMo，釜体与法兰为螺纹联接而成的，法兰上有周向均匀分布的螺栓，通过拧紧螺母达到密封，密封可靠无泄漏。

(3)、磁力搅拌器：是由电机驱动外磁钢体转动，外磁钢体通过磁力线带动内磁钢体、搅拌轴及搅拌桨叶转动，从而达到搅拌的目的。为了保证磁力搅拌器的正常运行，磁力搅拌器上设有冷却水套，每次开机之前必须在冷却水套之间通入冷却水来降低温度，确保磁力搅拌器的磁性材料不退磁；请从磁力搅拌器的下水嘴进水，上水嘴出水。

(4)、加热器：反应釜的加热是通过电加热器加热，具有导热效果均匀、加热速度快、使用寿命长等特点，出线通过插座插头与控制仪相联。

(5)、在釜盖的上部、侧部装有搅拌口、测温口、进气口、排气口、压力表安全阀口等，外接阀门、压力表、安全阀、测温保护管等均采用圆弧与圆弧形接触形成密封，通过拧紧螺母达到密封。

(6)、进、排气口配针形阀开在釜盖的侧面，可通过此阀门用来通气、排气及抽真空使用。13533434638
3

18988540128