

包工包料顺德地坪漆施工-容桂均安杏坛勒流地坪漆价格多少钱

产品名称	包工包料顺德地坪漆施工-容桂均安杏坛勒流地坪漆价格多少钱
公司名称	佛山微达地坪工程有限公司
价格	19.00/平方
规格参数	硬度:8H
公司地址	佛山南海区桂城夏东村委会平六路以东地段综合楼5层512室
联系电话	18928646747

产品详情

如何刷好地坪漆，达到好的效果！下面微达地坪有限公司的陈工为大家解析相关的要素。主要分三大要素

一原有基层地面的情况-

基层地面是做环氧地坪漆前的一个重要的质量保证，一般客户有一个错误认识，认为只要上层环氧地坪漆做好了，就可以高枕无忧了，其实这是错误的，环氧地坪漆一般在混凝土上面做的比较多，我们知道，环氧地坪漆对基层地面的要求比较高，首先地面要平整，不平整的话，要用专用机械打磨处理，有些烂的小坑小洞要得用石英砂浆修补。基层地面对涂料系统和涂装工艺的选择有重要影响。用户也应该对自己所希望达到的涂装效果心中有数.地坪的涂装效果是决定最终选择地坪漆涂装系统和工艺的重要因素。

二：涂装工艺：

环氧树脂地坪施工中的要求很多，各项标准设计到地坪施工各个方面，从环氧树脂地坪施工方案设计、环氧树脂地坪涂料选用，到环氧树脂地坪施工环境及施工人员的要求等。其中对环氧树脂地坪素地处置也是很重要的一部分。做好环氧树脂地坪素面处置工序，是地坪施工人员必需关注的问题，地坪表面的打毛，需用无尘打磨机来完成，并用吸尘器彻底清洁，对地表面的洞孔和明显凹陷处应用腻子来填补批刮，实干后打磨吸尘。清理完的厂房内水泥空中应无尘、无水、无油污。

三涂料的质量:

普通地面油漆其主要特性是施工简单易行,只要将地面清洁好,然后用滚涂的方法滚涂均匀施工就行,其次

是成本低,但普通地面油漆涂装而成的地面的缺点较多,其中体现在:1 不耐磨 2 易起灰,易脱层.3 防潮,防油,防灰尘性能较差.4 容易造成地基面的损坏,翻新成本较高.

环氧地坪漆具有良好的耐磨性,防油,防尘性,用于电子工业,包装机械,食品制药,车库等领域,其施工方法主要有:滚涂和自流平.特殊的区域性可进行防静电,防腐,高度防尘的施工。

所以微达地坪厂家提醒大家，对于环氧地坪漆工程能达到一个好的效果，在进行地坪施工时，要进行良好的基层维护建设，并使用符合标准的地坪漆涂料，遵守正确的施工工艺及步骤进行地坪漆施工，这样才能达到好的环氧地坪漆施工效果