

CQB衬氟磁力泵/温州磁力泵厂家

产品名称	CQB衬氟磁力泵/温州磁力泵厂家
公司名称	温州海驰泵阀有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	浙江省永嘉县瓯北镇浦一工业区
联系电话	15705879035

产品详情

一、CQB衬氟磁力泵产品概述

CQB衬氟磁力泵|CQB防暴磁力泵磁力驱动离心泵（简称磁力泵），通常由电动机，磁力耦合器和耐腐蚀离心泵组成。其主要特点是利用磁力耦合器递动力，完全无泄漏，当电动机带动磁力耦合器的外磁钢旋转时，磁力线穿过间隙和隔离套，作用于内磁钢上，使泵转子与电动机同步旋转，无机械接触地传递扭矩。在泵轴的动力输入端，由于液体被封闭的静止的隔离套内，没有动密封因而完全无泄漏。CQ系列磁力泵是磁力泵全国联合设计组天发的新型完全无泄漏耐腐蚀泵，其技术经济指标与国外同类产品八十年代末的水平相当。CQ系列磁力泵形式及基本参数符合JB/TQ786-89《小型磁力驱动离心泵型式与基本参数》标准和《小型磁力驱动离心泵三个标准的补充规定》。CQ系列磁力泵适用于石油、化工、制药、冶炼、电镀、环保、食品、影视洗印、水处理、国防等行业，是输送易燃、易爆、挥发、有毒、稀有贵重液和各种腐蚀性液体的理想设备。

二、CQB衬氟磁力泵型号意义：

32 CQ (F)(B) -15

32 - 进口直径（mm）

CQ - 磁力泵

F - 过流部件为塑料

B - 过流部件为不锈钢

15 - 设计扬程 (m)

三、CQB衬氟磁力泵技术参数：

流量：0.9 ~ 60m³/h；

扬程：3 ~ 50m；

转速：2900r/min；

功率：0.10 ~ 15kw；

口径：10 ~ 100mm。

适用温度：-20 ~ 100（不锈钢）；0 ~ 60（塑料）。

CQB磁力泵