

宣城不锈钢雨水斗PE排水虹吸式雨水斗建筑排水厂家直销批发

产品名称	宣城不锈钢雨水斗PE排水虹吸式雨水斗建筑排水厂家直销批发
公司名称	安徽浩和节能科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	合肥市包河区包河大道与花园大道交口
联系电话	0551-68855913 15256950542

产品详情

宣城虹吸排水工程安徽浩和节能科技有限公司虹吸排水系统组成部分----HDPE管道

详细介绍

宣城高密度聚管道是一种性能卓越的环保型排水管道，在欧洲国家已成为屋面雨水排放管道及建筑内污水排放管道材料的多数选择，在《虹吸式屋面雨水排水系统技术规程CECS183:2005》也被列为主要推荐材料之一。其令人称道的独特性能主要体现在：

安装方便，可预制；防腐蚀；抗冲击，耐高压；耐磨损

此外，HDPE管道还是一种新型的无毒环保型管材，在遇到明火时高密度聚管道不会象其他含有卤素的管道释放出有毒的气体，按标准GJB1916-94规定进行，测试凯仕利公司提供的高密度聚排水管道，管件的燃烧毒性指数值均小于1，生态环保。

宣城HDPE管材特殊性能：

宣城虹吸排水工程浩和公司提供的HDPE高密度聚管道采用PE100级原料，具有卓越的抗紫外线，抗老化，抗冲击性能，耐腐蚀性能超强，抗酸雨性能极强，确保内壁光滑，不易堵塞。

规格齐全的管材及管配件，满足各种工程需要；

该管材有很好的韧性、气密性和抗老化性能；

适于虹吸流雨水系统的应用；

管材有较强的抗冲击性，耐热、耐磨及耐酸碱腐蚀；

管材弹性模量小，可吸收管内水流噪音；

管材比重小，重量轻，便于运输和安装；

采用热熔、电熔连接，系统安全可靠无渗漏；

使用寿命长，可达50年；

根据项目系统的要求，可采用不同的压力的（PN3.2、PN4、PN6、PN8、PN10、PN12、PN16、PN20）管材。不同规格的管材耐负压值可大80kpa,避免管材被吸扁、变形的情况出现；

采用线膨胀系数为0.2mm/m 以内的管材，使其受温度变化引起的伸缩率在1%范围内；

虹吸系统无需设置伸缩节，避免系统漏气。我公司根据线胀系数，温度应力和管材强度等因素设计开发了悬吊装置来消除温差带来的伸缩。

宣城HDPE管道环保性能

聚（PE）是由简单的碳、氢原子组合而成的，对人体，动物，植物无害。

聚（PE）对环境的负担与生产和处理过程有关。除了原材料外，还需能源用于制造塑料粒子和产品的生产过程。

从生态学角度来说，聚（PE）材质是用于排水管系统最合适的材质。它有很长的使用寿命，在处理焚烧过程中不会产生有毒气体（如，PVC材质产生的盐。酸）。在生产制造和运输过程中，它比钢管，铸铁管，铜管消耗较少的能源。