

10千瓦柴油发电机 车载柴油发电机

产品名称	10千瓦柴油发电机 车载柴油发电机
公司名称	上海欧鲍机械有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:大泽动力 型号:TO14000ET 产地:上海
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987454 13072175406

产品详情

10千瓦柴油发电机 车载柴油发电机大家在购买柴油发电机组时，往往仅仅注重它的性能，价格，油耗能量等方面是不够的，还要了解柴油发电机组功率的选择要点，柴油发电机组功率有额定功率和备用功率，对此，很多用户都是一知半解，混淆了柴油发电机组中备用功率的作用。接下来翼中电站为您分析柴油发电机的功率。大型静音柴油发电机多数是采用备用功率，这和国内是有区别的，所以市场上常会出现不负责任的厂家将两者功率互换以此来介绍和销售机组，欺骗消费者，在购买柴油发电机组的时候一定要谨慎。

10千瓦柴油发电机 车载柴油发电机 柴油发电机组是属于非连续运行发电设备，若连续运行超过12个小时，其输出功率将低于额定功率约90%。若使用者需要长时间不间断使用，则需要配置常用型发电机组，也就是发电机组应该要考虑到长时间工作机组功率下降这一点了。静音柴油发电机在使用后空气滤清器在安装时不可漏装、反装或错装各密封垫圈及橡胶连接管，并保证各按嵌处的严密性。使用的纸质集尘杯空气滤清器，每工作50-100小时，要清除尘土1次，

10千瓦柴油发电机 车载柴油发电机可用软毛刷将表面尘土刷掉，若工作时间超过500小时或已损坏，就应及时更换。使用油浴式空气滤清器，每工作100-200小时，应用清洁的柴油清洗滤芯，并更换其中的机油，若滤芯已破碎，就需立即更换，并注意在使用中，按规定添加机油。

产品简介：

产品采用原装动力和电机，质量可靠。

全铜式线圈，可以长时间工作，使用寿命长。

电磁控油阀技术，比其他品牌节省30%左右的油耗。

全方面保护装置，使用安全可靠。

品牌：大泽动力

技术参数：

*、型号：TO14000ET

发电机参数

*、额定功率：10KW

*、后备功率：11KW

*、额定频率：50HZ

*、额定电压：220/380V

*、结构类型：静音式

*、功率因素：1.0

*、相数：单/三相

*、直流输出：12-8.3 (V-A)

发动机参数

*、绝缘等级：F

*、启动方式：电启动

*、燃油型号：0#或-10#柴油

*、调速方式：自动调速

*、发动机品牌：大泽动力

*、冷却方式：空气冷却

*、额定转速：3000r/min

*、缸体结构：双缸、四冲程

*、燃烧系统：直喷式

*、控制装置 ECU

*、消音装置：工业静音器

*、发动机型号 TO-2V870F

- *、耗油量: 205g/kw.h
- *、油箱容积：28L
- *、机油容积：2.3L
- *、过载能力：110%/1h
- *、缸径*行程：2*80*79mm
- *、发动机功率：18HP
- *、压缩比：19:1

整机参数

- *、工作时间：7-12H
- *、噪音（db）7M 60-78
- *、燃油表：有
- *、整机超载保护: 有
- *、自动过载保护：有
- *、电压表：有
- *、输出指示灯：有
- *、机器重量：210/245kg
- *、外形尺寸：1060*610*670mm
- *、电磁控油阀：有

发电机组标准配置如下

电压、电流、频率、机器运行指示、冷却风扇、安全保护：

启动蓄电池及蓄电池启动连接电缆；

日本工业标准静音器，比其他品牌降低20%

自选配件（费用另计）

ATS自动切换装置 远程遥控启动

特殊改装-车载版本（双层消音） 定制版本-车载版本（双层消音）

执行标准：国际标准认证ISO9001：2000 行业执行标准GB/T2820.1997

随机配件：

说明书，保修卡，合格证，连接线，随机小工具，工具包

售后服务：

保修一年，终身成本维护