

专业速凝喷涂橡胶沥青防水涂料全国发货

产品名称	专业速凝喷涂橡胶沥青防水涂料全国发货
公司名称	寿光市金正防水材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省寿光市台头工业园
联系电话	13953665638

产品详情

防水涂料可以不注重基面的湿度情况，即使是施工基本是潮湿或是干燥，都不会对施工造成影响，这点对于防水涂料来说相当的重要，不会像其他涂料那么麻烦。

防水涂料的粘合力相当的强悍，涂刷在基面上很容易就被粘住，涂膜中的高分子物质能快速地渗入到基面表面肉眼看不见的细微缝内，让施工变得非常简单，而且重要的是时间不长，节省了大量时间，在日后的维修时也是很方便的。

1、施工准备：基层处理及清扫 细部附加防水层施工 大面涂膜防水层 收头、边缘密封 质检、验收 保护、隔离层施工。

2、基层处理：防水基层应平整、坚固、干燥，无尖锐凹凸、蜂窝、麻面和起皮，无油污，对裂缝、基层变形缝、管根留设的凹槽内应填密封材料并做附加防水处理，对于平整坚实的基层无需涂基层处理剂。

3、附加防水层：阴阳角、管根部、变形缝等基础细部，应先进行附加防水层施工，用II类产品，增涂2-4遍（厚度约1mm），如需夹铺胎体增强材料时一定要浸渍，水平变形缝部位应先增铺一层聚酯无纺布以形成附加防水层，空铺构造。

1.施工注意事项

- 本产品施工时气温须高于5℃，阴雨天气或基层有明水时不宜施工。
- 防水涂膜应完全干燥后方可进行表层装饰施工，完全干燥时间约为2天，潮湿环境应适当延长。

- 卫浴间立面阴阳角不做成圆弧形的部位，在气温较低和空气干燥的地区，宜选用 Ⅱ 型产品。

2.包装与贮存

- 产品粉料组份包装为先用塑料袋包装后再装入专用纸盒中；液料组份采用密封塑料桶包装。包装容量分为5kg/桶，16kg/桶，专业速凝喷涂橡胶沥青防水涂料，18kg/桶，50kg/桶。也有液粉包装在一个塑料桶内，规格有5kg，10kg，20kg。
- 本产品液料须密封存放于5℃以上的阴凉处；粉料须存放于干燥处。产品保质期为6个月。

专业速凝喷涂橡胶沥青防水涂料全国发货由寿光市金正防水材料有限公司提供。寿光市金正防水材料有限公司（www.jinzhengfangshui.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支敬业的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。金正防水材料——您可信赖的朋友，公司地址：山东省寿光市台头工业园，联系人：郑经理。同时本公司（www.xinlidafp.com）还是从事速凝喷涂专用乳化沥青，山东阳离子乳化沥青，山东阴离子乳化沥青的厂家，欢迎来电咨询。