

Kinco MT5320C-DP人机界面

产品名称	Kinco MT5320C-DP人机界面
公司名称	上海三优电子科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	背光灯:LED 打印端口:USB/串口 扩展接头接线:Profibus标准9针
公司地址	上海市奉贤区钱桥镇奉拓公路2898号A203 (注册地址)
联系电话	18918891393

产品详情

性能规格

显示尺寸5.6" TFT分辨率320*234像素显示色彩65536彩色亮度300cd/m2背光灯LED触摸屏4线精密电阻网络 (表面硬度4H) 液晶寿命50000小时CPU32-bit 520MHz RISC存储器16MB 闪存+32MB
内存配方存储器&RTC512KB+实时时钟可扩展存储器2 USB Host (16G) + 1 SD Card (支持2GB以内SD卡) 打印端口USB/串口以太网1个10M/100M自适应以太网口音频输出无视频输入无程序下载1个USB SLAVE接口通讯端口COM0:RS232/RS485-2/4, COM1:RS232/RS485-2/4 COM2:RS232扩展接口带Profibus-DP扩展卡扩展接头接线方式Profibus标准9针母头

尺寸图 (mm)

电气规格

额定功率7.2W额定电压DC24V输入范围DC21V ~ DC28V允许失电<3ms绝缘电阻超过50M @500V
DC耐压性能500V AC 1分钟

结构规格

外壳颜色浅灰色外壳材料工程塑料外形尺寸204 × 150 × 56.7mm安装开孔尺寸192 × 138mm重量0.96 Kg

环境规格

工作温度0 ~ 50 工作湿度10 ~ 90%RH (无冷凝) 存储温度-10 ~ 60 存储湿度10 ~ 90%RH (无冷凝) 抗震度10 ~ 25 Hz (X、Y、Z方向2G/30分钟)冷却方式自然风冷

产品认证

面板防护等级符合IP65认证 (4208—93)CE 认证符合CE认证 (EN61000-6-2:2005/EN61000-6-4:2007)FCC 兼容性符合FCC Class A