

广播电视发射塔拆除公司 广播电视发射塔刷油漆维护除锈维修厂家

产品名称	广播电视发射塔拆除公司 广播电视发射塔刷油漆维护除锈维修厂家
公司名称	河北善德钢结构有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	河北省衡水市景县广川镇工业区（注册地址）
联系电话	13903180436 15131882098

产品详情

广播电视发射塔拆除公司 广播电视发射塔刷油漆维护除锈维修厂家发射塔包括新型三管发射塔，传统类型的角钢塔和拉线塔等。塔的设计针对国内传统角钢塔重量过重，占地面积大，造价高等问题，借鉴发达国家通信塔的设计和建设经验，采用无缝钢管做为塔柱材料，通过优化设计来最大限度的减轻塔的重量，减少土地占用，节省基础造价和施工进度，全面帮助运营商降低通信塔建设工程造价，节省国家土地和钢材资源，降低运营和维护成本。

发射塔一般是发射或接收电视、电话信号的，气场强，对磁场影响最大，且形状都是尖的。

用于微波、超短波、无线网络信号的传输与发射等。是用于广播电视发射传播的建筑，为了使播送的范围大，发射塔天线就要高，这样，发射塔愈建愈高,终于成为现代高的建筑物。

广播电视发射塔拆除公司 广播电视发射塔刷油漆维护除锈维修厂家电视塔的材料构成：分为钢管、角钢、圆钢及其组合构件，用的最多的是钢管结构，因为钢管风阻小，钢性好，节约材料，且造型美观。角钢铁塔多采用节点板螺栓连接，安装施工及拆装方便也多为采用。电视铁塔在加工制作完毕后，均需喷涂或热镀锌，或用油漆维护防锈处理以延长使用寿命。河北世纪铁塔制造有限公司可根据客户的实际情况选择不同材料。主要利用米波和分米波来传递信号，其传播是以电视信号的发射与接收之间的“直视距离”为接收范围。电视塔上的发射天线高度、发射机功率大小和服务距离有很大的关系，当发射机功率一定时，电视塔发射天线越高，服务距离越远。电视塔上的天线有米波段（VHF）和分米波段（UHF）。电视天线的主要技术指标是天线效率、天线的增益系数、天线方向等，另外对电视塔的结构应满足下面要求：电视塔上的每副天线的天线段长度及天线几何中心距地面高度应满足每副天线的工艺要求。电视塔天线支柱（桅杆）应保证安装天线工艺设计中的所有天线的横向、竖向以及有关尺寸的综合工艺要求。

广播电视发射塔拆除公司 广播电视发射塔刷油漆维护除锈维修厂家抗损能力：风12级/地震8级

高度：10-200米

重量：10吨以上

防腐处理：热镀锌；材料产地：宝钢/首钢/邯钢/唐钢等

有效使用期：100年以上；售后服务：20年免费维修