

微波塔生产厂家 微波塔拆除 微波塔除锈防腐刷油漆维护公司

产品名称	微波塔生产厂家 微波塔拆除 微波塔除锈防腐刷油漆维护公司
公司名称	河北善德钢结构有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	河北省衡水市景县广川镇工业区（注册地址）
联系电话	13903180436 15131882098

产品详情

电视塔的材料构成：分为钢管、角钢、圆钢及其组合构件，用的最多的是钢管结构，因为钢管风阻小，钢性好，节约材料，且造型美观。角钢铁塔多采用节点板螺栓连接，安装施工及拆装方便也多为采用。电视铁塔在加工制作完毕后，均需喷涂或热镀锌，或用油漆维护防锈处理以延长使用寿命。河北世纪铁塔制造有限公司可根据客户的实际情况选择不同材料。主要利用米波和分米波来传递信号，其传播是以电视信号的发射与接收之间的“ 直视距离 ”为接收范围。电视塔上的发射天线高度、发射机功率大小和服务距离有很大的关系，当发射机功率一定时，电视塔发射天线越高，服务距离越远.电视塔上的天线有米波段（VHF）和分米波段（UHF）。电视天线的主要技术指标是天线效率、天线的增益系数、天线方向等，另外对电视塔的结构应满足下面要求：电视塔上的每副天线的天线段长度及天线几何中心距地面高度应满足每副天线的工艺要求。电视塔天线支柱（桅杆）应保证安装天线工艺设计中的所有天线的横向、竖向以及有关尺寸的综合工艺要求。

多建于地面、楼顶、山顶。转播塔承风能力强，塔架多采用角钢材料辅以钢板材料，也可全部采用钢管材料组成，塔架各构件之间采用螺栓连接，全部塔架构件在加工完毕后经过热镀锌防腐处理。角钢铁塔由塔靴、塔身、避雷塔、避雷针、平台、爬梯、天线支架、馈线架及避雷引下线等部件组成。

优点：设计新颖、自重轻、钢性好、基础省、安装快、免维修、高抗震、耐风强度大、美观大方等优点。

用途：经权威部门实验、鉴定，完全符合设计及使用要求，是一种都市大厦、山区、山顶，尤其是旅游风景区建站的优选、理想铁塔。

基本参数：设计风速：35米每秒

抗震：8级

裹冰：5-10毫米

垂直度：1/1000

适宜温度：-45C-+45C

防腐处理：热镀锌

钢筋混凝土电视塔主要采用单筒式塔身，这种圆形截面外表看起来易与烟囱挂钩，比较单调。但圆形截面与其他非圆形截面相比，技术合理、风阻力最小、结构用量节约、结构刚度大、施工比较容易以及造价经济。为避免单调，在塔身不同高度设计不同外形的塔楼如球形、锥形等用于观光厅或微波塔生产厂家微波塔拆除微波塔除锈防腐刷油漆维护公司娱乐场所。其代表有桅杆状的广州新电视塔、八角形筒状塔身的西安电视塔、三叶草外形格构式塔身南京电视塔以及三圆筒格构式塔身的微波塔生产厂家微波塔拆除微波塔除锈防腐刷油漆维护公司上海东方明珠电视塔。钢筋混凝土电视塔有很多优点，圆筒形塔身既是承重结构又作围护结构，筒内的电梯、走梯、管道、馈线因而受到保护，免受风雨侵袭。混凝土筒身也无需经常维修保养，混凝土塔易在塔上布置机房和技术、生活设施，在城市中建造混凝土塔易与周围建筑配合协调。但是，混凝土塔重量太大，比同样高度的钢塔重好几倍，给地基处理带来许多困难。在地震区建塔，混凝土结构自重将引起不利的地震反应。如果地基条件较差，还要增加塔的造价。现浇混凝土塔要求连续施工，在我国北部地区还受到施工季节影响。

2.2 钢结构

钢结构强度高，使用材料较少，造型灵活重量较轻、抗震抗爆性能好。钢结构电视塔的基础受力特点源于钢塔的结构特点。钢塔是一种高耸构筑物，其主要特点是高而细，水平荷载起控制作用。同微波塔生产厂家微波塔拆除微波塔除锈防腐刷油漆维护公司是高耸结构，钢塔有别于钢筋混凝土塔的主要特点是钢塔的自重轻，平均为同样规模钢筋混凝土塔的1/10左右。可见，自重荷载或是地震作用都不是钢塔的主要荷载，钢塔的主要荷载是风荷载。相对于钢筋混凝土电视塔单一的圆筒式主体结构，钢结构电视塔外形上则呈现多样化。钢结构塔身基本上是多边形变截面空间析架或空间刚架，常用的边数有三、